

Περιγραφή του προϊόντος:



Ονομαστική τάση: 450/750V

Μαέστρος: Οξυγόνο δωρεάν απλό σύρμα χαλκού, τύπο κλάσης 2 αγωγός

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 0,75 ~ 4,0 sqmm

Πυρήνες: 2C, 4C, 2 Γ + Ε

Μόνωση: MIKA-γυάλινα ταινία φλόγα φράγμα + X-HF-110

Χρώμα μόνωσης: 2 Γ: κόκκινο + λευκό? 4C: κόκκινο + λευκό + μπλε + μαύρο? 2 Γ + Ε: κόκκινο + λευκό + γυμνή γη

Θήκη: HFS-110-TP

Χρώμα επίστρωσης: Κόκκινο ή σύμφωνα με την απαίτηση

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C

Πακέτο: 100 μετρητές ανά ζαριά, ή 500 μέτρα ανά εξέλικτρο, ή ξύλινα τύμπανο, ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: HF-110 φωτιά Βαθμολογήθηκε με καλώδιο, καλώδιο αντίσταση πυρκαγιάς

Πρότυπο προϊόντος: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Χαμηλή κάπνισμα αλογόνου δωρεάν, αντίσταση στη φωτιά, Αντοχή στην υπεριώδη Ακτινοβολία, συμβατά με τη Rohs

Εφαρμογή προϊόντων:

Για συμπερίληψη στα συστήματα καλωδίωσης που απαιτούνται για την διατηρούν την ακεραιότητα κύκλωμα κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς. Συστήματα καλωδίωσης μπορεί να είναι που συνδέονται με την πυρόσβεση, εκκένωση, εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, βασικές υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες ασφαλείας σε κτήρια, εξέδρες άντλησης πετρελαίου, πλοία, και άλλες δομές.

Παράμετρο του προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Πυρήνες και μέγεθος αγωγών (χιλ. ²)	Διευθυντής ορχήστρας	Πάχος μόνωσης (mm)	Γήινος πυρήνας	Θήκη πάχος (χιλ.)	O.D. περ. (mm)
2 x 0.75	OFC	0,7	TC	1.2	9.5
2 x 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	9.9
4 x 1.5	OFC	0,7	TC	1.2	11.7
2 x 0.75 + E	OFC	0,7	TC	1.2	9.8
2 x 1.5 + E	OFC	0,7	TC	1.2	10.2
4 x 1.5 + E	OFC	0,7	TC	1.8	13,0

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Επιθεώρηση ποιότητας προϊόντων

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με ένα πιστοποιητικό καλής φήμης internationally και ΣΣΣ.





4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες


εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως την δέντρο φύτευση, πράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, υποβοήθηση των φτωχών μαθητών και τα άτομα σε δύσκολη κατάσταση για να επιτύχουν τα όνειρά τους, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;



Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.