

Περιγραφή του προϊόντος:



Ονομαστική Τάση: 50/66KV, 64/66KV, 64/110KV, 127/220KV, 290/550KV

Μαέστρος: Απλό κυκλικό συμπακνωμένη αλουμινίου αγωγού for $\leq 800\text{mm}^2$, συμπιεσμένο milkier χαλκό ή διευθυντής ορχήστρας του αλουμινίου με ταινία διαχωρισμού για $> 800\text{mm}^2$

Μαέστρος οθόνης: Helically, εφαρμόζονται ημι-αγωγίμου tape $\geq 500\text{mm}^2$, διέλασης ημι-αγωγίμου δικτυωμένο πολυαιθυλένιο

Μόνωση: Εξωθημένη Δείπνος καθαρό δικτυωμένο πολυαιθυλένιο

Μόνωση-οθόνη: Εξωθημένη Ομολογιακό ημι-αγωγίμου σταυρό δικτυωμένο πολυαιθυλένιο

Μπλοκ προσωρινής αποθήκευσης σε buffer στρώμα νερού: Helically εφαρμόζεται το swellable ταινία

Μεταλλικά θήκη: Μήκος εφαρμόζεται, συνεχώς συγκολλημένων ανδύας κυματοειδές αλουμίνιο? το μεταλλικό μανδύα είναι ικανό να μεταφέρει το απαιτούμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης

Άσφαλτος: Μαύρη άσφαλτο επίστρωση

Σακάκι και γραφίτη: Εξώθηση πολυαιθυλενίου ή το πολυβινυλικό χλωρίδιο, επίστρωση γραφίτη φροντίζει για την εξωτερική σακάκι.

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 240 ~ 3000sqmm

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 90°C, 105°C

Πακέτο: ξύλινα τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: YJLW02, YJLW03, YJLLW02, YJLLW03

Πρότυπο προϊόντος: IEC 60840:1999

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το μέγιστο που έχει αντιστοιχιστεί σε θερμοκρασία του αγωγός καλωδίων είναι 90°C. Σύντομο χρόνο πέρα από την τρέχουσα θερμοκρασία είναι 105°C.

Κατά τη διάρκεια της έχοντας ένα βραχυκύκλωμα, διαρκούν λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα, δεν πρέπει να είναι η μέγιστη θερμοκρασία του αγωγού καλωδίων παραπάνω 250°C.

Η ελάχιστη ακτίνα κάμψης είναι 25D.

Εφαρμογή προϊόντων:

Αυτό το προϊόν είναι ισχύουν για τοποθεμένος καθλωμένο στη γραμμή μεταφοράς και διανομής της ονομαστικές τάσεις από 66kV έως 500kV με τη χρήση για μετάδοση της ισχύος και διανομή.

Τοποθέτηση για το site παρουσία σε σήραγγα, αγωγών και το έδαφος για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Επιτρέπουν την μεγάλη πτώση ή κάθετη τοποθέτηση.

Προϊόντος παράμετρος: (περισσότερα στοιχεία παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

(χιλ. ²) Διατομής του αγωγού	Διάμετρος αγωγού (mm)	Μόνωση πάχους (mm)	AL θήκη πάχος (mm)	Θήκη πάχος (mm)	Διάμετρος καλωδίου (mm)	Βάρος του καλωδίου (kg/km)
400	23,8	27	2.4	5	116	14342
500	26.6	27	2.4	5	119	15629

630	30	26	2.4	5	121	16946
800	33.8	25	2.4	5	123	19069
1000	38.7	24	2.6	5	126	20970
1200	42,4	24	2.6	5	129	23270
1400	45,8	24	2.6	5	133	25525
1600	49	24	2.6	5	136	27774
1800	51.9	24	2.6	5	139	30112
2000	54.7	24	2.8	5	142	32383
2500	61.2	24	2.8	5	149	37780

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέο καθαρό αλουμίνιο**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.





4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.