

Περιγραφή προϊόντος:



Υψηλής ποιότητας κατασκευαστής πυροσβεστικών καλωδίων στην Αυστραλία κατασκευάζεται στην Κίνα AS / NZS3013

Ονομαστική τάση: 450 / 750V

Αγωγός: Χωρίς οξυγόνο απλό σύρμα χαλκού, τύπος αγωγού κλάσης 2

Ονομαστική περιοχή διατομής αγωγού: 0,75 ~ 4,0 sqmm

Πυρήνες: 2C, 4C, 2C + E

Μόνωση: Φράγμα φλόγας από μαρμαρυγία + X-HF-110

Χρώμα μόνωσης: 2C: κόκκινο + λευκό 4C: κόκκινο + λευκό + μπλε + μαύρο; 2C + E: κόκκινο + λευκό + γυμνή γη

Θήκη: HFS-110-TP

Χρώμα θήκης: Κόκκινο ή ανά απαίτηση

Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 110 °C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό ή 500 μέτρα ανά εξέλικτρο ή ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Κύριο μοντέλο προϊόντος: Καλώδιο πυρανίχνευσης HF-110, καλώδιο πυραντίστασης

Πρότυπο προϊόντος: AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Χαμηλό κάπνισμα χωρίς αλογόνο, Αντοχή στη φωτιά, Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

Εφαρμογή προϊόντος:

Για συμπερίληψη σε συστήματα καλωδίωσης που απαιτούνται για διατηρήστε την ακεραιότητα του κυκλώματος υπό συνθήκες φωτιάς Τα συστήματα καλωδίωσης μπορούν να είναι που σχετίζονται με την πυρόσβεση, την εκκένωση, τον εξοπλισμό επείγουσας ανάγκης, τις βασικές υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες ασφαλείας σε κτίρια, πετρελαιοφόρα, πλοία και άλλες δομές.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Πυρήνες και μέγεθος αγωγών (mm ²),	Αγωγός	Πάχος μόνωσης (mm)	Γη πυρήνα	Πάχος θήκης (mm)	Περίπου. O.D. (mm)
2 x 0,75	OFC	0.7	TC	1.2	9.5
2 x 1.5	OFC	0.7	TC	1.2	9.9
4 x 1.5	OFC	0.7	TC	1.2	11.7
2 x 0,75 + E	OFC	0.7	TC	1.2	9.8
2 x 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.2	10.2
4 x 1,5 + E	OFC	0.7	TC	1.8	13.0

Πλεονεκτήματα προϊόντων:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό**, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε πολύ **κατασκευαστής επαγγελματικών καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός παραγωγής



Έλεγχος ποιότητας προϊόντων

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. Έχουμε περισσότερα από **10ετή εμπειρία εξαγωγής** και εξάγονται προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με μια καλή φήμη international ly και πιστοποιητικό SAA.





4. We όχι μόνο προσφέρουμε **καλά προϊόντα** και **καλη εξυπηρητηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **να αναπτύξουμε το προσωπικό μας**, προσφέρουν καλή κατάρτιση, καλές συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης στο προσωπικό.



5. Είμαστε επίσης μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνική ευθύνη**, συμμετέχουν συχνά σε δημόσιες παροχές, όπως η φύτευση δέντρων, πράσινες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, βοηθώντας τους φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση να επιτύχουν τα όνειρά τους, και τα λοιπα.



