

Περιγραφή προϊόντος:



Υψηλής ποιότητας SY PVC Control εύκαμπτο καλώδιο 300 / 500V κατασκευασμένο στην Κίνα

Ονομαστική τάση: 300 / 500V

Αγωγός: απλό ανοπτημένο χαλκό, κονσέρβες χαλκού

Ονομαστική περιοχή διατομής αγωγού: 0,50 ~ 6,0sqmm

Πυρήνες: 2C ~ 61C

Μόνωση: PVC, PVC επιβραδυντικό φλόγας

Χρώμα μόνωσης: λευκό, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, καφέ, Grey, πράσινο / κίτρινο ή άλλο χρώμα που ζητήθηκε ή με σχήμα

Ασπίδα: Στήριγμα χαλύβδινου σύρματος

Θήκη: PVC, PVC επιβραδυντικό φλόγας

Χρώμα θήκης: μαύρο, λευκό, γκρι, ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 70 °C, 90 °C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό, ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Κύριο μοντέλο προϊόντος: Καλώδιο ελέγχου SY

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6500, VDE0250

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, επιβραδυντικό φλόγας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης πυρκαγιά αντοχή, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ή συμβατό με Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.

Εφαρμογή προϊόντος:

Το ευέλικτο καλώδιο SY PVC Control παρέχεται σε μεγάλο αριθμό βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων και των κατασκευών (συχνά στα αεροδρόμια), των σιδηροδρομικών και μεταφορικών υποδομών, των δικτύων μεταφοράς, διανομής και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της αυτοματοποίησης και του ελέγχου της διαδικασίας. Το καλώδιο SY χρησιμοποιείται ως καλώδιο διασύνδεσης για τη μέτρηση, τον έλεγχο ή τη ρύθμιση του εξοπλισμού σήματος και ελέγχου.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: info@himakecable.com)

No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area	DIAMETER OF BEDDING	DIAMETER OF BRAID	Nominal Overall Diameter	Nominal Cable Weight
No X MM ²	MM	MM	mm	kg/km
2 x 0.5	5.5	6.5	8.3	91
3 x 0.5	5.7	6.7	8.6	99
4 x 0.5	6.2	7.2	9.1	113
5 x 0.5	6.7	7.7	9.7	129
7 x 0.5	7.3	8.3	10.3	150
12 x 0.5	9.7	10.7	12.4	214
18 x 0.5	11.2	12.4	14.3	298
25 x 0.5	13.7	14.9	16.8	400
30 x 0.5	14.2	15.4	17.7	454
35 x 0.5	15.9	17.1	19.9	585
41 x 0.5	17.5	18.7	21.5	671
50 x 0.5	18.4	19.6	21.9	694
60 x 0.5	20	21.2	24.2	895
2 x 0.75	6.1	7.1	9	85
3 x 0.75	6.4	7.4	9.3	116
4 x 0.75	6.9	7.9	9.8	133
5 x 0.75	7.6	8.6	10.5	155
7 x 0.75	8.3	9.3	11.2	182
12 x 0.75	10.8	11.8	13.7	266
18 x 0.75	13.1	14.3	16.2	388
25 x 0.75	15.6	16.8	19.1	521
30 x 0.75	16.1	17.3	19.6	572
35 x 0.75	17.9	19.1	21.4	684
50 x 0.75	20.9	22.1	24.8	909
60 x 0.75	22.3	23.8	26.4	1050

Πλεονεκτήματα προϊόντων:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό**, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε πολύ **κατασκευαστής επαγγελματικών καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός παραγωγής



Προϊόντα Εξοπλισμός επιθεώρησης ποιότητας



3. Έχουμε περισσότερα από **10ετή εμπειρία εξαγωγής** και εξάγονται προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη international ly.







4. We όχι μόνο προσφέρουμε **καλά προϊόντα** και **καλη εξυπηρητηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **να αναπτύξουμε το προσωπικό μας**, προσφέρουν καλή κατάρτιση, καλές συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης στο προσωπικό.



5. Είμαστε επίσης μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνική ευθύνη**, συμμετέχουν συχνά σε δημόσιες παροχές, όπως η φύτευση δέντρων, πράσινες περιβαλλοντικές δραστηριότητες, βοηθώντας τους φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους σε δύσκολη κατάσταση να επιτύχουν τα όνειρά τους, και τα λοιπα.



