

Περιγραφή προϊόντος:



Υψηλής ποιότητας εύκαμπτο καλώδιο CY-JZ CY-OZ PVC LiYCY Control εργοστάσιο στην Κίνα

Ονομαστική τάση: 300/500V

Αγωγός: γυμνός χαλκός ή κονσερβοποιημένος χαλκός

Ονομαστική επιφάνεια διατομής αγωγού: 0,50~6,0τμ

Πυρήνες: 2C~61C

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικό φλόγας PVC

Χρώμα μόνωσης: Μαύρο με λευκή αρίθμηση συν έναν Πράσινο/Κίτρινο πυρήνα

Ασπίδα: επικασσιτερωμένο χάλκινο συρμάτινο πλέγμα σήτας

Θήκη: PVC, επιβραδυντικό φλόγας PVC

Χρώμα θήκης: μαύρο, γκρι ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 70°C, 90°C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό, ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο μοντέλο προϊόντος: Καλώδιο ελέγχου CY, CY-JZ, CY-OZ, LiYCY καλώδιο ελέγχου

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6500, VDE0285, DIN EN50525

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Αντίσταση σε υψηλή θερμοκρασία, αντίσταση χαμηλής θερμοκρασίας, επιβραδυντικό φλόγας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), επίσης αντοχή στη φωτιά, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ή συμβατό με Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Για τη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών EMC, συνιστάται μια μεγάλη στρογγυλή επαφή της πλέξης χαλκού και στα δύο άκρα.

Εφαρμογή προϊόντος:

Για χρήση ως καλώδιο δεδομένων σε κυκλώματα ελέγχου, σε βιομηχανίες εργαλείων και μηχανών, καθώς και ως καλώδιο σήματος σε συστήματα υπολογιστών και ηλεκτρονικών. Το πιο συνηθισμένο εσωτερικό περίβλημα PVC έχει αντικατασταθεί σε αυτά τα καλώδια από ένα διαχωριστικό μεμβράνης σταθεροποίησης, μειώνοντας έτσι σημαντικά τη συνολική διάμετρο των καλωδίων και έτσι μειώνοντας την ακτίνα κάμψης, το συνολικό βάρος κ.λπ. μεταφορά σήματος κ.λπ. Η πυκνή οθόνη εξασφαλίζει μετάδοση χωρίς ενοχλήσεις όλων των σημάτων και των παλμών. Ένα ιδανικό καλώδιο ελέγχου χωρίς παρεμβολές για την παραπάνω εφαρμογή.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakeΚαλώδιο.com)

Αρ. πυρήνες x διασταύρωση δευτερολέπτων. mm ²	Περίπου Εξωτερική Διάμετρος. mm	περίπου. Χαλκός βάρος kg/km	Cable Περίπου βάρος kg/km
2x0,5	5.7	35,0	45,0
3G0.5	6.0	42.0	55,0
4G0.5	6.5	47,0	61,0
5G0.5	6.9	56,0	74,0
6G0.5	7.6	67,0	89,0
7G0.5	7.6	69,0	98,0
2x0,75	6.2	40,0	59,0
3G0.75	6.6	52,0	66,0
4G0.75	7.1	60,0	77,0

5G0.75	7.8	71,0	93,0
6G0,75	8.4	80,8	113,0
7G0,75	8.4	91,0	130,0
2x1,0	6.5	50,0	65,0
3G1.0	6.9	60,0	80,0
4G1.0	7.6	71,0	98,0
5G1.0	8.2	88	127,0
6G1.0	9.0	97,0	144,0

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέος καθαρός ανόπτηση χαλκού** , εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε ένα πολύ **επαγγελματίας κατασκευαστής καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις τυπικές και προσαρμοσμένες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός παραγωγής



Προϊόντα Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου



3. Έχουμε περισσότερα από **Εξαγωγική εμπειρία 15 ετών** και εξήγαγε προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη internationally.







4. Δεν προσφέρουμε μόνο **καλά προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **αναπτύξουμε τα επιτελεία μας**, προσφέρουν καλή εκπαίδευση, καλές συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης στα επιτελεία.



5. Επίσης είμαστε μια εταιρεία με **υψηλή κοινωνική ευθύνη**, συχνά συμμετέχουν σε κοινωφελείς δραστηριότητες, όπως δενδροφύτευση, δραστηριότητες πράσινου περιβάλλοντος, βοηθώντας τους φτωχούς μαθητές και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, και τα λοιπά.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Τοποθετήστε τα στοιχεία του ερωτήματός σας στο παρακάτω πλαίσιο και κάντε κλικ στο

"Επικοινωνήστε τώρα".