



Περιγραφή του προϊόντος:

Μαέστρος: Γυμνός χαλκός

Το μέγεθος του αγωγού: 0,32 mm 0,4 mm 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 χιλιοστά, 0.9 mm

Μόνωση: HDPE

Πυρήνες: 5 ~ 1600 ζεύγη, 100 ζεύγος και έχει πάνω από το 1% έτοιμη γραμμή ζεύγη που δεν είναι περισσότερο από 6 ζεύγη

Χρώμα μόνωσης: υπάρχει 10 είδη χρώμα στο σύνολο, κάθε ζευγαριού μόνωση χρώμα σύμφωνα με το δηλωμένο χρωματογράφημα

Περιτυλίγματος ταινία: ταινία από πολυεστέρα

Ασπίδα: Αλουμίνιο μπάντα, και οι δύο πλευρές της μπάντας αλουμινίου συνδυάζουν τις μεμβράνες πολυολεφίνης πάχους 0,05 mm

Βαζελίνη: Η βαζελίνη είναι συμπληρωμένο το χάσμα των πυρήνων και το χάσμα μεταξύ των πυρήνων και ταινία περιτυλίγματος

Θήκη: LDPE

Θήκη χρώμα: μαύρο, ή άλλων σύμφωνα με την απαίτηση

Συσκευασία: 100 μετρητές ανά ζαριά, 500 μέτρα ανά κύλινδρο ξύλινο, ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: HYAT

Πρότυπο προϊόντος: GY/T 322, IEC 708-1, μπιζέλι PE-22

Εφαρμογή προϊόντων:

Ισχύει στη μετάδοση του αναλογικού σήματος με ακουστική συχνότητα 150KHZ ή λιγότερο, καθώς και τη μετάδοση ψηφιακού σήματος 2048Kbits/s ή λιγότερο, επίσης το ψηφιακό σήμα της πάνω από 2048Kbits/s σε ειδική κατάσταση. Το καλώδιο που χρησιμοποιείται για εξωτερική κυρίως με καλό νερό απόδειξη ικανότητα.

Ηλεκτρική ιδιοκτησία του προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες spec. Παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Conductor diameter mm	0.32	0.40	0.50	0.60	0.70	0.90
Max. DC resistance Ω/km 20 $^{\circ}\text{C}$	236.0	148.0	95.0	65.8	48.0	29.5
Max. Av. DC resistance unbalance% 20 $^{\circ}\text{C}$	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Max. DC resistance unbalance% 20 $^{\circ}\text{C}$	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
Max. pairs to pairs capacitance Unbalance pF/km	250	250	250	200	200	200
Max. Av. pairs to ground capacitance Unbalance pF/km	570	570	570	490	490	490
Max. pairs to ground capacitance Unbalance pF/km				2630		
Max. Av. intrinsic attenuation 150kHz 20 $^{\circ}\text{C}$ dB/km	16.0	11.7	8.2	6.7	5.7	4.4
Max. Av. intrinsic attenuation 1024kHz 20 $^{\circ}\text{C}$ dB/km	31.1	23.6	18.6	15.8	13.5	10.4
Screen Al-tape continuity	Continuous					
Conductor wire <u>breacking</u> and mixing	No breaking and mixing					

海迈电缆
Himake Cable



www.himakecable.com
info@himakecable.com

