

Περιγραφή του προϊόντος:



Ονομαστική τάση: 300/500V, 450/750V

Μαέστρος: Κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 απλό ανοπτη ή αλουμίνιο, στερεά τύπου ή τύπου σκέλος

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 1.0 ~ 300sqmm

Μόνωση: PE, XLPE, LSZH

Χρώμα μόνωσης: Κόκκινο, μπλε, καφέ, γκρι, Μαύρο, μπλε, κίτρινο, άσπρο, πράσινο/κίτρινο ή άλλο χρώμα, ζητούνται

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 90°C, 105°C, 115°C, 125 °C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό ή ως ανά απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: WDZ-BYJYJ, H05ZZ-U, H07ZZ-R

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης πυρκαγιά αντίσταση, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το αίτημα.

Εφαρμογή προϊόντων:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για γενική δύναμη σκοπό, εφοδιασμού και διανομής, όπως κτίριο σύρμα για την εξουσία, φωτισμού, κλπ σε σπίτι ή έξω από το σπίτι και καθημερινή ηλεκτρική συσκευή, τροφοδοτικό κατάλληλο για χρήση σε αγωγό και σταθερή, προστατευμένη εγκατάσταση.

Παράμετρο του προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

| Ονομαστική διατομή (χιλ. ²) | Πάχος μόνωσης (mm) | Θήκη πάχος (mm) | Περίπου συνολική διάμετρο (mm) | Min. αντίσταση μόνωσης στο 70°C (MΩ•km) | Βάρος περ. (Χαλκού) (kg/km) |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1 × 1.0 | PVC/0,6 | PVC/0.8 | 4.3 | 0,011 | 26 |
| 1 × 1.5 | PVC/0,7 | PVC/0.8 | 4.8 | 0,011 | 33 |
| 1 × 2.5 | PVC/0.8 | PVC/0.8 | 5.4 | 0.01 | 44 |
| 1 × 6.0 | PVC/0.8 | PVC/0.9 | 6.6 | 0,007 | 84 |
| 1 × 10 | PVC/1.0 | PVC/0.9 | 8.2 | 0,007 | 138 |
| 1 × 16 | PVC/1.0 | PVC/0.9 | 9.0 | 0.0050 | 204 |
| 1 × 25 | PVC/1.2 | PVC/1.0 | 11.7 | 0.0050 | 315 |
| 1 × 35 | PVC/1.2 | PVC/1.1 | 12.9 | 0.0040 | 415 |
| 1 × 50 | PVC/1.4 | PVC/1.3 | 15.2 | 0.0045 | 589 |
| 1 × 70 | PVC/1.4 | PVC/1.4 | 16.9 | 0.0035 | 790 |

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη διεθνώς.





4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως την δέντρο φύτευση, πράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, υποβοήθηση των φτωχών μαθητών και τα άτομα σε δύσκολη κατάσταση για να επιτύχουν τα όνειρά τους, κλπ.

