

## Περιγραφή του προϊόντος:



**Ονομαστική τάση:** 300/500V 450/750V

**Μαέστρος:** Κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 απλό ανοπτη, στερεός χαλκός ή σκέλος χαλκού

**Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού:** 1.0 ~ 35sqmm

**Πυρήνες:** 2C ~ 7C

**Μόνωση:** PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC

**Χρώμα μόνωσης:** λευκό, μαύρο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε, καφέ, Grey, πράσινο/κίτρινο ή άλλο χρώμα που ζητούνται

**Θήκη:** PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC

**Χρώμα επίστρωσης:** μαύρο, λευκό, γκρι, ή σύμφωνα με την απαίτηση

**Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας:** 70°C, 90°C

**Πακέτο:** 100 μέτρα ανά ρολό, ξύλινα τύμπανο, ή σύμφωνα με την απαίτηση

**Κύριο προϊόν μοντέλο:** BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R

## Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης πυρκαγιά αντίσταση, UV αντίσταση ή συμβατά με τη Rohs μπορεί να είναι διαθέσιμες σύμφωνα με το αίτημα.

## Εφαρμογή προϊόντων:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για γενική δύναμη σκοπό, εφοδιασμού και διανομής, όπως κτίριο σύρμα για την εξουσία, φωτισμού, κλπ σε σπίτι ή έξω από το σπίτι και καθημερινή ηλεκτρική συσκευή, τροφοδοτικό κατάλληλο για χρήση σε αγωγό και σταθερή, προστατευμένη εγκατάσταση.

**Παράμετρο του προϊόντος:** (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Διατομή του αγωγού (χιλ. <sup>2</sup> )	Το είδος του αγωγού	Πάχος μόνωσης (mm)	Θήκη πάχος (mm)	Κατά μέσο όρο Max. Εξωτερική διάμετρος (mm)	Βάρος προϊόντος περ. (kg/km)	Min. αντίσταση μόνωσης (ΜΩ.km)
2 x 2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	11.5	116.99	0.01
2 x 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12	124.84	0.009
2 x 4	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12.5	154.02	0.0085
2 x 4	2	PVC/0.8	PVC/1.2	13	162.49	0.0077
2 x 6	1	PVC/0.8	PVC/1.2	13.5	201.43	0,007
2 x 6	2	PVC/0.8	PVC/1.2	14	211.74	0.0065
2 x 10	1	PVC/1.0	PVC/1.4	16.5	342.84	0,007
2 x 10	2	PVC/1.0	PVC/1.4	17,5	354.15	0.0065
2 x 16	2	PVC/1.0	PVC/1.4	20	481.24	0.0052
2 x 25	2	PVC/1.2	PVC/1.4	24	717.82	0,005
2 x 35	2	PVC/1.2	PVC/1.6	27,5	955.57	0.0044
3 x 1.5	1	PVC/0,7	PVC/1.2	10.5	105.86	0,011
3 x 1.5	2	PVC/0,7	PVC/1.2	11	110.82	0.01
3 x 2.5	1	PVC/0.8	PVC/1.2	12	149.34	0.01
3 x 2.5	2	PVC/0.8	PVC/1.2	12.5	159.02	0.009
3 x 4	1	PVC/0.8	PVC/1.2	13	201.04	0.0085
3 x 4	2	PVC/0.8	PVC/1.2	13.5	211.19	0.0077
3 x 6	1	PVC/0.8	PVC/1.4	14.5	278.69	0,007
3 x 6	2	PVC/0.8	PVC/1.4	15.5	291.56	0.0065

## Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.





2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

## **Παραγωγή εξοπλισμών**



**Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα**





3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.







4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.




5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως την δέντρο φύτευση, πράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, υποβοήθηση των φτωχών μαθητών και τα άτομα σε δύσκολη κατάσταση για να επιτύχουν τα όνειρά τους, κλπ.



**Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;**





Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.