

Περιγραφή του προϊόντος:



Δομή αγωγών: Ο αγωγός αποτελείται από κράμα μαγνησίου αλουμινίου-πυριτίου καλώδια λανθάνον σε επάλληλα στρώματα στην αντίθετη κατεύθυνση και το εξωτερικό στρώμα είναι σωστό χέρι κατεύθυνση Z, φυσικό λίπος μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ των στρωμάτων του AAAC εκτός από το εξωτερικό στρώμα.

Πακέτο: Πηνία, ξύλινα τύμπανο ή ως ανά απαίτηση

Ιδιότητες: Υψηλή αντοχή, μεγάλη διάρκεια ζωής, Φως βάρος, κατάλληλο για την υψηλή, καθώς και γραμμές υπερυψηλής τάσης ΓΒΕ

Πρότυπο: ASTM B399, DIN 48201, BS EN 50182, IEC 61089, CSA C49

Επιδόσεων της υπηρεσίας:

- (1) οι επιτρεπόμενες Long-time θερμοκρασία λειτουργίας για εναέρια αγωγός είναι 70C.
- (2) κάτω από το περίσταση ότι συμβαίνει σπάνια κλίμα και κάλυψη πάγου ποσοστό χαμηλής περιεκτικότητας σε βαρέα περιοχή πάγο, το μεγαλύτερο άγχος του καλωδίου στο χαμηλότερο σημείο από το sag δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% της καταστροφικής δύναμης βραχείας διάρκειας.
- (3) κατά τη σύνδεση Αγωγοί, ο μαέστρος δίπλα σωλήνας σύνδεσης δεν μπορεί να είναι εμφανή. Σε αντίθετη περίπτωση, η δύναμη για το λειτουργικό τους αγωγούς θα είναι ασύμμετρη. Μετά την υποδοχές εγκατάσταση, σωλήνας σύνδεσης πρέπει να χρωματιστεί με υγρασία-απόδειξη βερνικιού προκειμένου να προστατεύσει από τη διάβρωση.
- (4) κάτω από την εγκατάσταση, το τόξο κατάρριψης στρες των όλων των αγωγών πρέπει να είναι το ίδιο. Εντός του επιτρεπτή απόσταση διασχίζοντας κτίρια ή πτώση στο έδαφος, το το άγχος μπορεί να είναι 10-15% υψηλότερη από την κανονική πίεση.

Εφαρμογή προϊόντων:

AAAC γυμνοί αγωγοί χρησιμοποιούνται για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εναέρια γραμμές μεταφοράς ενέργειας μετάδοση έχοντας μακρά ανοιγμάτων με υψηλή αντοχή σε διάβρωσης.

Παράμετρο του προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Κωδικός Όνομα	Διατομή (χιλ. ²)	Σκέλος και σύρμα διαμέτρου (ίντσες)	Περίπου συνολική διάμετρος (mm)	Βάρος περ. (1β / 1000ft)	Εκτιμημένη δύναμη (KN)	Μέγ. Αντίσταση D.C. 20°C (Ohm/KM)
AKPON	15.5	7/0.0661	5.04	28.52	4.92	2.159
Alton	24,7	7/0.0834	6,36	45.40	7.83	1.356
Ames	39,2	7/0.1052	8,01	72.24	12.4	0.8547
Azusa	62,4	7/0.1327	10.11	114.90	18,9	0.5365
Αναχέιμ	78,6	7/0.1490	11.34	144.90	23,8	0.4264
Amherst	99,3	7/0.1672	12.75	182.50	30.0	0.3373

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **καλής ποιότητας σύρματα κράμα αλουμινίου**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα και υψηλή ένταση.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.





4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.