

## Περιγραφή προϊόντος:



PVC μονωμένο εργοστάσιο καλωδίων ηλεκτρικών καλωδίων NYA που κατασκευάστηκε στην Κίνα

**Ονομαστική τάση:** 300/500V, 450/750V

**Αγωγός:** Κατηγορία 2 Απλή ανόπτηση χαλκού λανθάνον

**Διευθυντής Ονομαστική Περιοχή Διατομής:** 0.75 ~ 400sqmm

**Μόνωση:** PVC, επιβραδυντικό φλόγας PVC

**Χρώμα μόνωσης:** Κόκκινο, μπλε, καφέ, γκρι, μαύρο, μπλε, κίτρινο, λευκό, πράσινο/κίτρινο ή άλλο χρώμα που ζητήθηκε

**Μέγιστη Θερμοκρασία λειτουργίας:** 70 °C, 90 °C, 105 °C

**Πακέτο:** 100 μέτρα ανά ρολό για καλώδιο μικρού μεγέθους και ξύλινο πακέτο για καλώδιο μεγάλου μεγέθους ή σύμφωνα με την απαίτηση

**Κύριο μοντέλο προϊόντος:** BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X, NYA

**Πρότυπο προϊόντος:** IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

## Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Η αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, η αντοχή στη χαμηλή θερμοκρασία, ο επιβραδυντικός φλόγας και η υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, η αντίσταση στη φωτιά, η αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία ή η συμμόρφωση με τα ROHS μπορούν να είναι διαθέσιμα σύμφωνα με το αίτημα.

## Εφαρμογή προϊόντος:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για γενικό τροφοδοτικό και σκοπό διανομής, ως σύρμα κατασκευής για ισχύ, φωτισμό κ.λπ. στο σπίτι και τροφοδοτική ηλεκτρική συσκευή, κατάλληλη για χρήση σε αγωγό και για σταθερή, προστατευμένη εγκατάσταση.

**Παράμετρος προϊόντος:** (Περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Ονομαστική διατομή (mm <sup>2</sup> ·	Τύπος αγωγού	Πάχος μόνωσης (mm)	Μέγιστη.Συνολική διάμετρος (mm)	Min.αντίσταση μόνωσης στα 70 °C (MΩ • KM)	Περίπου.βάρους (χαλκός) (kg/km)
1 × 0,75	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/0,6	2.8	0,014	11,8
1 × 1.0	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/0,6	3.0	0,013	14.3
1 × 1,5	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/0.7	3.4	0,010	21.3
1 × 2,5	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/0,8	4.2	0.009	34.4
1 × 4.0	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/0,8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/0,8	5.4	0,0065	68.7
1 × 10	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/1.0	6.8	0,0065	116
1 × 16	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/1.0	8.0	0,0050	168
1 × 25	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/1.2	9.8	0,0050	275
1 × 35	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/1.2	11	0.0040	372
1 × 50	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/1.4	13	0.0045	503
1 × 70	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/1.4	15.0	0,0035	708
1 × 95	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/1.6	17.2	0,0035	979
1 × 120	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/1.6	19.0	0,0032	1207
1 × 150	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/1.8	21.0	0,0032	1493
1 × 185	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/2.0	23.5	0,0032	1861
1 × 240	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/2.2	26.5	0,0032	2437
1 × 300	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	Τύπος κλώνου κλάσης 2	PVC/2.6	33.5	0.0028	3895

## Πλεονεκτήματα προϊόντων:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **Νέος καθαρός χαλκός ανόπτησης**, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε πολύ **Επαγγελματικός κατασκευαστής καλωδίων** Με προχωρημένους εξοπλισμούς παραγωγής και αυστηρό σύστημα επιθεώρησης ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με την τυποποιημένη και προσαρμοσμένη απαίτηση.

**Εξοπλισμός παραγωγής**



## **Εξοπλισμός επιθεώρησης ποιότητας προϊόντων**



3. Έχουμε περισσότερα από **Εμπειρία εξαγωγής 10 ετών** και εξάγονται προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** πάνω από τον κόσμο με καλή φήμη international ly.









4. Δεν προσφέρουμε μόνο **προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** στους πελάτες μας, αλλά και προσπαθήστε να **Αναπτύξετε το προσωπικό μας**, προσφέρετε μια καλή προπόνηση, καλή εργασία και συνθήκες διαβίωσης στο προσωπικό.



5. Επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνική απονομιότητα**, συχνά συμμετέχουν σε δραστηριότητες δημόσιων benefits, όπως φύτευση δέντρων, βοηθώντας τους φτωχούς φοιτητές, δραστηριότητες πράσινου περιβάλλοντος κ.λπ.



## **Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;**

Βάλω το δικό σας **Λεπτομέρειες έρευνας** σε **το παρακάτω πλαίσιο**, και κάντε κλικ στο **"Επικοινωνήστε τώρα"**.