


Περιγραφή του προϊόντος:



Ονομαστική τάση: 450/750V, 0,6/1KV

Μαέστρος: Στερεά κατηγορίας 1 ή κατηγορίας 2 σκέλος αγωγού, καθαρό χαλκού ανόπτηση

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 0,75 ~ 10sqmm

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, Rohs συμβατό με PVC

Χρώμα μόνωσης: λιγότερο από 5 πυρήνες είναι Ταυτοποίηση χρώματος, περισσότερο από 5 πυρήνες, είναι κίτρινο, μαύρο, λευκό, μπλε με σχήμα

Armored Τύπος: Χάλυβα με ταινία θωρακισμένο

Θήκη: PVC, επιβραδυντικά φλόγας PVC, Rohs συμβατό με PVC

Χρώμα επίστρωσης: μαύρο, γκρι ή σύμφωνα με το αίτημα

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 70°C, 90°C, 105°C

Πακέτο: 100 μετρητές ανά ζαριά για μικρού μεγέθους καλώδιο, ξύλινα τύμπανο για μεγάλο μέγεθος καλωδίου ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: KVV22, ZR-KVV22

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6500, IEC60332 VDE0250, GB/T9330,

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Το καλώδιο μπορεί να εγκατασταθεί υπόγεια, και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή θερμοκρασία αντίσταση, φλόγα-καθυστερών και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης φωτιά αντοχής, UV αντίσταση ή Rohs συμβατό με μπορούν να είναι διαθέσιμα, σύμφωνα με το αίτημα.

Εφαρμογή προϊόντων:


Ισχύει για σύστημα ελέγχου, παρακολούθησης και προστασίας και να εγκατασταθεί υπόγεια άμεσα, όπως η ενέργεια και καλώδια σύνδεσης στη μηχανολογία για εργαλειακή μονάδα ελέγχου, γραμμές παραγωγής, μηχανήματα, εξοπλισμός μεταφορών, μεταφοράς και γραμμές συναρμολόγησης, καθώς όπως και την κατασκευή εγκαταστάσεων.

Η παράμετρος προϊόντος (450/750V):

(περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

διατομή	Πάχος μόνωσης (mm)		Θήκη πάχος (mm)		Περίπου συνολική διάμετρος (mm)		Βάρος περ. (kg/km)	
	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV	450/750V	0,6/1KV
2 x 4	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	16.9	18,3	656	725
2 x 6	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17,9	19,3	744	816
2 x 10	PVC/1.0	PVC/1.0	PVC/1.7	PVC/1.8	21,7	21,9	1019	1028
3 x 2.5	PVC/0.8	PVC/0.8	PVC/1.5	PVC/1.8	16.5	17.1	634	657
3 x 4	PVC/0.8	PVC/1.0	PVC/1.5	PVC/1.8	17,5	19	727	803

Πλεονεκτήματα προϊόντος:



1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Εξοπλισμοί επιθεώρησης ποιότητας προϊόντα



3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με μια καλή φήμη internationally.







4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.



5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως η φύτευση των δέντρων, βοηθούν φτωχούς φοιτητές, καταπράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.