



Χαρακτηριστικών του προϊόντος

1. Υιοθετήστε κορδέλα οπτικών ινών ως κέντρο, μέλος δύναμη νήματα αραμιδίου μονάδα γύρω από
2. ο εύκαμπτος, εύκολος να ξεφλουδίσει μακριά, μικρή κάμψη ακτίνα
3. 2 ~ 12 πυρήνες
4. εξωτερική θήκη υλικό: PVC, LSZH, OFNP

Εφαρμογή του προϊόντος

Εξέδωσε την εσωτερική διανομή. Κατάλληλο για σκοινιά μπαλωμάτων και κοτσιδάκια, εφαρμόζοντας για τη διασύνδεση μεταξύ των εξοπλισμών.

Η παράμετρος προϊόντος (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Καλώδιο πυρήνας καταμέτρηση	Εξωτερικό Dia. (mm)	Βάρος (kg/km)	Min. επιτρεπόμενη εκτατή δύναμη (N)		Min. επιτρεπόμενο φορτίο συντρίψει (N / 100mm)		Min. Ακτίνα κάμψης (mm)	
			Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος	Σύντομη όρος	Μακρύ όρος
02	3.5X2.5	13	500	100	500	100	20D	10 Δ
04	3.5X2.5	13	500	100	500	100	20D	10 Δ
06	4.2x2.5	15	500	100	500	100	20D	10 Δ
08	4.5X2.2	15	500	100	500	100	20D	10 Δ
12	4.8X2.2	17	500	100	500	100	20D	10 Δ

Πλεονεκτήματα προϊόντος

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικών ινών, έχει χαμηλή διασπορά και εξασθένησης, εξασφαλίζοντας μια πολύ καλή ικανότητα μετάδοσης σήματος και τα δεδομένα.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.