

Περιγραφή προϊόντος:





Καλώδιο ηλεκτρικού καλωδίου ηλεκτρικού αγωγού με μόνωση PVC με μόνωση χαλκού Καλώδιο NYA 300/500V 450/750V

Ονομαστική τάση: 300/500V, 450/750V

Αγωγός: Κατηγορία 2 απλός ανοπτημένος χαλκός, στερεός ή λανθάνοντος

Ονομαστική επιφάνεια διατομής αγωγού: 0,75~400τμ

Μόνωση: PVC, επιβραδυντικό φλόγας PVC

Χρώμα μόνωσης: Ζητείται κόκκινο, μπλε, καφέ, γκρι, μαύρο, μπλε, κίτρινο, λευκό, πράσινο/κίτρινο ή άλλο χρώμα

Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 70°C, 90°C, 105°C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό για καλώδιο μικρού μεγέθους και ξύλινη συσκευασία για καλώδιο μεγάλου μεγέθους ή σύμφωνα με την απαίτηση

Κύριο μοντέλο προϊόντος: NYA, FR-NYA, BV, BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6004, VDE0250, GB/T 5023

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες, αντίσταση χαμηλής θερμοκρασίας, επιβραδυντικό φλόγας και υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντοχή στη φωτιά, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ή συμβατό με

Rohs μπορούν να διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Εφαρμογή προϊόντος:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για γενικό σκοπό τροφοδοσίας και διανομής, ως σύρμα κτιρίου για τροφοδοσία, φωτισμό κ.λπ. στο σπίτι και τροφοδοσία ηλεκτρικής συσκευής και ενδιάμεσες καλωδιώσεις στον πίνακα διακοπών και στον πίνακα ελέγχου, κατάλληλα για χρήση σε αγωγούς και για σταθερά, προστατευμένα εγκατάσταση.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: sefo@himakecable.com)

Ονομαστική διατομή)	Τύπος αγωγού	Πάχος μόνωσης (mm)	Μέγιστη. Συνολική διάμετρος (mm)	Ελάχ. αντίσταση μόνωσης στους 70°C (MΩ•km)	Περίπου βάρος (χαλκός) (kg/km)
1×0,75	Στερεός τύπος κατηγορίας 1	PVC/0,6	2.8	0,014	11.8
1×1,0	Στερεός τύπος κατηγορίας 1	PVC/0,6	3.0	0,013	14.3
1×1,5	Τάξη 1 ή 2, συμπαγούς ή κλώνου τύπου	PVC/0,7	3.4	0,010	21.3
1×2,5	Τάξη 1 ή 2, συμπαγούς ή κλώνου τύπου	PVC/0,8	4.2	0,009	34.4
1×4,0	Τάξη 1 ή 2, συμπαγούς ή κλώνου τύπου	PVC/0,8	4.8	0,0077	47,0
1×6,0	Τάξη 1 ή 2, συμπαγούς ή κλώνου τύπου	PVC/0,8	5.4	0,0065	68,7
1×10	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/1.0	6.8	0,0065	116
1×16	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/1.0	8.0	0,0050	168
1×25	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/1.2	9.8	0,0050	275
1×35	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/1.2	11	0,0040	372
1×50	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/1.4	13	0,0045	503
1×70	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/1.4	15.0	0,0035	708
1×95	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/1.6	17.2	0,0035	979
1×120	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/1.6	19.0	0,0032	1207
1×150	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/1,8	21.0	0,0032	1493
1×185	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/2.0	23.5	0,0032	1861

1×240	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/2.2	26.5	0,0032	2437
1×300	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/2.4	29.5	0,0030	3066
1×400	Τύπος κλώνου κατηγορίας 2	PVC/2.6	33.5	0,0028	3895

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέος καθαρός ανόπτηση χαλκού** , εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε ένα πολύ **επαγγελματίας κατασκευαστής καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ποιοτικού ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις τυπικές και προσαρμοσμένες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός παραγωγής



Προϊόντα Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου



3. Έχουμε περισσότερα από **Εξαγωγική εμπειρία 15 ετών** και εξήγαγε προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη internationally.







4. Δεν προσφέρουμε μόνο **καλά προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **αναπτύξουμε τα επιτελεία μας**, προσφέρουν καλή εκπαίδευση, καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στα επιτελεία.



5. Επίσης είμαστε μια εταιρεία με **υψηλή κοινωνική ευθύνη**, συχνά συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως δενδροφύτευση, βοήθεια φτωχών μαθητών, δραστηριότητες πράσινου περιβάλλοντος κ.λπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Βάλτε το δικό σας λεπτομέρειες έρευνας in το παρακάτω πλαίσιο και κάντε κλικ στο "**Επικοινωνήστε τώρα**".