

Περιγραφή προϊόντος:



Κορυφαία ποιότητα χαλκού ηλεκτρικό καλώδιο NYA κατασκευασμένο στην Κίνα

Ονομαστική τάση: 300 / 500V, 450 / 750V

Αγωγός: Κλάση 2 απλή ανόπτηση χαλκού λανθάνον

Ονομαστική περιοχή διατομής αγωγού: 0,75 ~ 400sqmm

Μόνωση: PVC, PVC επιβραδυντικό φλόγας

Χρώμα μόνωσης: Κόκκινο, Μπλε, Καφέ, Γκρι, Μαύρο, Μπλε, Κίτρινο, Λευκό, Πράσινο / Κίτρινο ή άλλο χρώμα που ζητήθηκε

Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό για καλώδιο μικρού μεγέθους και ξύλινη συσκευασία για καλώδιο μεγάλου μεγέθους ή ως απαίτηση

Κύριο μοντέλο προϊόντος: BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X

Πρότυπο προϊόντος: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Η αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, αντοχή σε χαμηλή θερμοκρασία, επιβραδυντικό φλόγας και υψηλή

ηλεκτρική αγωγιμότητα, επίσης αντοχή στη φωτιά, αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ή συμβατό με RoHS μπορεί να διατίθεται κατόπιν αιτήματος.

Εφαρμογή προϊόντος:

Τα καλώδια χρησιμοποιούνται για γενική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και για σκοπούς διανομής, όπως καλώδιο για τροφοδοσία, φωτισμό κ.λπ. στο σπίτι, και τροφοδοσία ηλεκτρικής συσκευής, κατάλληλο για χρήση σε αγωγούς και για σταθερή και προστατευμένη εγκατάσταση.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Ονομαστική διατομή (mm ²),	Τύπος αγωγού	Πάχος μόνωσης (mm)	Μέγιστη. Συνολική διάμετρος (mm)	Ελάχιστο. αντίσταση μόνωσης στους 70 °C (MΩ • km)	Περίπου. βάρος (χαλκός) (kg / km)
1 × 0,75	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 0,6	2.8	0,014	11.8
1 × 1,0	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 0,6	3.0	0,013	14.3
1 × 1.5	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 0,7	3.4	0.010	21.3
1 × 2,5	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 0.8	4.2	0,009	34.4
1 × 4.0	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 0.8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 0.8	5.4	0,0065	68.7
1 × 10	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 1,0	6.8	0,0065	116
1 × 16	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 1,0	8.0	0.0050	168
1 × 25	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 1.2	9.8	0.0050	275
1 × 35	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 1.2	11	0,0040	372
1 × 50	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 1.4	13	0,0045	503
1 × 70	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 1.4	15.0	0.0035	708
1 × 95	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 1.6	17.2	0.0035	979
1 × 120	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 1.6	19.0	0.0032	1207
1 × 150	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 1.8	21.0	0.0032	1493
1 × 185	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 2.0	23.5	0.0032	1861
1 × 240	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 2.2	26.5	0.0032	2437
1 × 300	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 2.4	29.5	0.0030	3066
1 × 400	Είδος κλώνου κλάσης 2	PVC / 2.6	33.5	0,0028	3895

Πλεονεκτήματα προϊόντων:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από **νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό**, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε πολύ **κατασκευαστής επαγγελματικών καλωδίων** με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας, εξασφαλίζοντας τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες και εξατομικευμένες απαιτήσεις.

Εξοπλισμός παραγωγής



Προϊόντα Εξοπλισμός επιθεώρησης ποιότητας



3. Έχουμε περισσότερα από **10ετή εμπειρία εξαγωγής** και εξάγονται προϊόντα σε **περισσότερες από 60 χώρες** σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη international ly.







4. We όχι μόνο προσφέρουμε **καλά προϊόντα** και **καλη εξυπηρέτηση** στους πελάτες μας, αλλά και να προσπαθήσουμε **να αναπτύξουμε το προσωπικό μας**, προσφέρουν καλή κατάρτιση, καλές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης στο προσωπικό.



5. Είμαστε επίσης μια εταιρεία με **ιδιαίτερα κοινωνική ευθύνη**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες παροχές, όπως η φύτευση δέντρων, βοηθώντας τους φτωχούς φοιτητές, πράσινες περιβαλλοντικές δραστηριότητες κ.λπ.

