

Καλώδιο ηλεκτρικού καλωδίου χαλκού UL83 THHN-THWN-2 600V Κινέζος κατασκευαστής καλωδίων



Ονομαστική τάση: 600V

Αγωγός: Γυμνό ανοπτημένο χάλκινο αγωγό, συμπαγές ή στριμωγμένο

Μέγεθος αγωγού: 14AWG έως 1000MCM

Μόνωση: Μόνωση PVC

Χρώμα μόνωσης: λευκό, μαύρο, μπλε, κόκκινο ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις

Θήκη: Νάιλον

Πακέτο: 100 μέτρα ανά ρολό, ξύλινο τύμπανο ή σύμφωνα με την απαίτηση

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 90°C

Πρότυπο: UL83

Εφαρμογή προϊόντος:

Τα χάλκινα καλώδια ηλεκτρικών καλωδίων THHN/THWN-2 χρησιμοποιούνται κυρίως σε σχάρες αγωγών και καλωδίων, καλώδια γενικής χρήσης οικοδομικά καλώδια για υπηρεσίες, τροφοδότες και κυκλώματα διακλάδωσης, αγωγούς και αυλάκια, 1/0 και μεγαλύτερα για χρήση δίσκου καλωδίων.

Παράμετρος προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες στείλτε μας email:

Conductor size (AWG)	Number of wires	Insulation thickness (mm)	Nylon Jacket thickness (mm)	Approx. Outer Diameter (mm)	Ampacity (A)	Approx. Weight (kg/km)
14	1	0.38	0.1	2.6	15	22
12	1	0.38	0.1	3.02	20	34
10	1	0.51	0.1	3.81	30	54
14	19	0.38	0.1	2.78	15	23
12	19	0.38	0.1	3.27	20	34
10	19	0.51	0.1	4.11	30	55
8	19	0.76	0.13	5.43	50	90
6	19	0.76	0.13	6.36	65	136
4	19	1.02	0.15	8.11	85	218
3	19	1.02	0.15	8.82	100	270
2	19	1.02	0.15	9.63	115	334
1	19	1.27	0.18	11.09	130	428
1/0	19	1.27	0.18	12.08	150	531

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. Ο αγωγός είναι κατασκευασμένος από νέο καθαρό ανοπτημένο χαλκό, εξασφαλίζοντας καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. Είμαστε ένας πολύ επαγγελματικός κατασκευαστής καλωδίων με προηγμένο εξοπλισμό παραγωγής και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με την τυπική και προσαρμοσμένη απαίτηση.





3. Έχουμε περισσότερα από 15 χρόνια εξαγωγικής εμπειρίας και εξαγούμε προϊόντα σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο με καλή φήμη internationally.



