

Περιγραφή του προϊόντος:



Ονομαστική τάση: 0,6/1KV

Μαέστρος: Οξυγόνιο δωρεάν απλό σύρμα χαλκού, τύπο κλάσης 2 αγωγός

Περιοχή ονομαστική διατομή αγωγού: 1.5 ~ 35sqmm

Πυρήνες: 2 Γ + Ε, 3 Γ + Ε, 4C + Ε

Μόνωση: ΜΙΚΑ-γυάλινα ταινία φλόγα φράγμα + x-90 XLPE

Χρώμα μόνωσης: 2 Γ + Ε: κόκκινο + μαύρο + πράσινο/κίτρινο? 3 Γ + Ε: κόκκινο + λευκό + μπλε + πράσινο/κίτρινο? 4C + Ε: κόκκινο + λευκό + μπλε + μαύρο + πράσινο/κίτρινο

Θήκη: HFS-90-TP

Χρώμα επίστρωσης: Πορτοκαλί, κόκκινο ή σύμφωνα με την απαίτηση

Μέγ. θερμοκρασία λειτουργίας: 90°C

Πακέτο: ξύλινα τύμπανο, ή ως ανά απαίτηση

Κύριο προϊόν μοντέλο: X-90 φωτιά Βαθμολογήθηκε με καλώδιο

Χαρακτηριστικά του προϊόντος:

Φωτιά αντίσταση, UV αντίσταση, Rohs συμβατό με.

Εφαρμογή προϊόντων:

Για συμπερίληψη στα συστήματα καλωδίωσης που απαιτούνται για την διατηρούν την ακεραιότητα κύκλωμα κάτω από συνθήκες πυρκαγιάς. Συστήματα καλωδίωσης μπορεί να είναι που συνδέονται με την πυρόσβεση, εκκένωση, εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης, βασικές υπηρεσίες και άλλες λειτουργίες ασφαλείας σε κτήρια, εξέδρες άντλησης πετρελαίου, πλοία, και άλλες δομές.

Παράμετρο του προϊόντος: (περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε στείλτε μας email: info@himakecable.com)

Πυρήνες και το μέγεθος του αγωγού (mm ²)	Διευθυντής ορχήστρας Τύπος	O.D. Εύρος (mm)	Βάρος περ. καλώδιο (kg/km)	Ελάχιστη ακτίνα κάμψης (mm)
2 x 1.5 + E	OFC κλάσης 2	11.6 ~ 12.2	175	95
2 x 2.5 + E	OFC κλάσης 2	12.6 ~ 13.3	210	60W
2 x 4.0 + E	OFC κλάσης 2	13.3 ~ 14,0	250	110
2 x 6.0 + E	OFC κλάσης 2	14.3 ~ 14.9	310	115
2 x 10 + E	OFC κλάσης 2	15.8 ~ 16.6	420	130
2 x 16 + E	OFC κλάσης 2	17,8 ~ 18,7	580	140
3 x 1.5 + E	OFC κλάσης 2	12.5 ~ 13.2	200	105
3 x 2.5 + E	OFC κλάσης 2	13.7 ~ 14.2	250	115

Πλεονεκτήματα προϊόντος:

1. ο αγωγός είναι κατασκευασμένο από **νέα καθαρού χαλκού ανόπτηση**, εξασφαλίζοντας ένα καλές ηλεκτρικές ιδιότητες και μια πολύ καλή αγωγιμότητα.



2. είμαστε σε πολύ **επαγγελματικό καλώδιο Κατασκευαστής** με προηγμένη παραγωγή εξοπλισμών και αυστηρό ποιοτικό σύστημα επιθεώρησης, διασφαλίζοντας τα προϊόντα που πληρούν την απαίτηση τυπική και προσαρμοσμένη.

Παραγωγή εξοπλισμών



Επιθεώρηση ποιότητας προϊόντων

Quality Comparison

Purity of copper



Excellent 99.93% Oxygen Free Copper ,
Bright color with long life time .



Inferior Copper including a lot of impurity
Easy heat, short life Easily cause fire

Flame Test



Excellent No spread , and release a little
white smoke



Inferior Keep burning , and pop a lot of black
HCL toxic smoke

Resistance Test



Excellent low resistivity, high conductivity



Inferior High resistivity, High consumption .
Easy to burning .

Eccentricity Ratio



Excellent Insulation thickness uniformity



Inferior Insulation thickness nonuniform
Easy electric leakage fire disaster,

High Pressure Test



Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

High Temperature Test



Excellent Jacket no any damage




Inferior Jacket damaged , reveal conductor

Low Temperature Test




Excellent Jacket no any damage



Inferior Jacket damaged , reveal conductor

3. έχουμε περισσότερο από **10 χρόνια εμπειρίας εξαγωγής** και τα εξαγόμενα προϊόντα να **περισσότερες από 60 χώρες** πέρα από τον κόσμο με ένα πιστοποιητικό καλής φήμης internationally και ΣΣΣ.






4. προσφέρουμε όχι μόνο **Καλό προϊόντα** και **καλή εξυπηρέτηση** για τους πελάτες μας, αλλά και προσπαθούμε να **ανάπτυξη των επιτελείων μας**, προσφέρουν ένα καλό προπονητικό, καλό συνθήκες

εργασίας και διαβίωσης για το προσωπικό.

5. επίσης, είμαστε μια εταιρεία με **εξαιρετικά κοινωνικό reponsibility**, συχνά λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες δημόσια οφέλη, όπως την δέντρο φύτευση, πράσινο περιβάλλον δραστηριότητες, υποβοήθηση των φτωχών μαθητών και τα άτομα σε δύσκολη κατάσταση για να επιτύχουν τα όνειρά τους, κλπ.



Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;



Θέσει σας **καταχώρηση έρευνας σε το παρακάτω πλαίσιο** και κάντε κλικ στο κουμπί **«Επικοινωνήστε τώρα»**.