Descrizione del prodotto

Le fibre, 250um, sono posizionate in un tubo allentato di un materiale plastico ad alto modulo situato nel centro. Il tubo è riempito con un composto resistente all'acqua di riempimento. Il tubo è avvolto con uno strato di PSP longitudinalmente, tra la PSP e il tubo sciolto acqua-blocco materiale viene applicato per mantenere il cavo compatto e a tenuta stagna. Dopo la PSP viene applicata intorno al tubo, questa parte del cavo accompagnato con il cavetto come la parte di sostegno sono completati con una guaina in PE per essere struttura di figura 8
Standard: YD/T 1155-2001, IEC60794-1

Caratteristiche del prodotto

1. 2 ~ 24 fibre, gelatina riempite tubi sciolti
2. buona prestazione meccanica e temperatura
3. tubo allentato ad alta resistenza che è resistente all'idrolisi

4. speciale tubo riempimento composto assicurino una protezione critica della fibra
5. in acciaio inox o Messaggero in acciaio zincato fili come il membro autoportante rendono eccellente anti-tiri prestazioni e facilità di installazione.
6. buon cavo stagnot
7. guaina esterna PE protegge il cavo dalle radiazioni ultraviolette

Applicazione del prodotto

Modalità di posa: aerea
Adottato alla distribuzione all'aperto, adatto per antenna condotta e metodo autosufficiente
Comunicazione di lunga distanza e rete locale

Parametro del prodotto (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

Fibra conteggio	In acciaio Messenger	Peso netto di cavo	Minimo raggio di curvatura (mm)		tensione (N)		Max. schiacciare la forza di carico (N / 1000mm)	
Core	(mm)	(Kg/km)	Stato statico	Stato dinamico	Max.	Tensione sicuro	A breve termine	A lungo termine
2-12	7/3.0	135	10D	20D	3000	1000	2000	1000

Vantaggi del prodotto

1. il conduttore è fatto di fibre ottiche di alta qualità, ha bassa dispersione e attenuazione, garantendo una molto buona capacità di trasmissione di segnali e dati.

Brand new material

> **Smooth**

> **Anti-UV**

> **Long-life**

High Quality Fiber

> **Fast**

> **Long and stability transmission**

> **Low Attenuation.**

High Quality PBT Loose Tube Material

> **Anti-aging**

> **Good Protection**

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com