

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 300/500V 450/750V

Conduttore: Classe 1 o classe 2 pianura rame ricotto, rame solido o filo rame

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 0,75~ 16sqmm

Core: 2C, 3C, 2C + E, C + E 3

Isolamento: PVC, PVC ignifugo

Colore dell'isolamento: 2C: blu, marrone, 3C: rosso, giallo, blu, 2C + E: blu, marrone, nudo E, o secondo la richiesta

Guaina: PVC, PVC ignifugo

Colore guaina: nero, bianco, grigio o secondo il requisito

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo, o secondo il requisito

Modello di prodotto principali: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R BS6004 624 * Y

Norma di prodotto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza a temperatura elevata, bassa temperatura resistenza, ritardante di fiamma ed elevata conducibilità elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente possa essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale scopo di fornitura e distribuzione, come edificio filo per il potere, illuminazione, ecc in casa o fuori casa e alimentazione e controllo filo al quotidiano elettrico apparecchio, adatto per uso in condotto e per installazione fissa e protetta.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

| Sezione trasversale (mm ²) | Tipo di conduttore | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore della guaina (mm) | Max. dimensione esterna (millimetro) | Peso circa (KG/KM) |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 2 x 1.0 | 1 | PVC/0.6 | PVC/0,9 | 4.8 x 7.4 | 46 |
| 2 x 1.5 | 1 | PVC/0,7 | PVC/0,9 | 5.3 x 8.3 | 64 |
| 2 x 1.5 | 2 | PVC/0,7 | PVC/0,9 | 5.4 x 8.4 | 71 |
| 2 x 2.5 | 2 | PVC/0,8 | PVC/1.0 | 6.2 x 10.1 | 97 |
| 2x1.0+1.0(E) | 1 | PVC/0.6 | PVC/0,9 | 4.7 x 8.6 | 68 |
| 2x1.5+1.0(E) | 2 | PVC/0,7 | PVC/0,9 | 5.4 x 9.6 | 87 |
| 2x2.5+1.5(E) | 2 | PVC/0,8 | PVC/1.0 | 6.2 x 11.5 | 120 |
| 2x4.0+1.5(E) | 2 | PVC/0,8 | PVC/1.0 | 7.2 x 13.0 | 170 |
| 2x6.0+2.5(E) | 2 | PVC/0,8 | PVC/1.1 | 8,0 x 15.0 | 240 |

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso partecipano alle attività di benefici pubblici, come albero attività di impianto, verde ambiente, aiutando gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



Come contattarci?



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".