

## Descrizione del prodotto:



**CE approvato flessibile cordone fabbricante standard flessibile cavo 450 / 750V Cina fabbrica**

**Voltaggio nominale:** 300 / 500V

**Conduttore:** Filo di rame ricotto semplice classe 5 o filo di rame stagnato

**Area nominale della sezione trasversale del conduttore:** 0.5 ~ 6.0sqmm

**Isolamento:** PVC, gomma, LSZH

**Colore di isolamento:** blu, marrone, verde / giallo

**Guaina:** PVC, gomma, LSZH

**Colore guaina:** bianco, grigio, nero o secondo il requisito

**Max. temperatura di esercizio:** 70 °C, 90 °C

**Pacchetto:** 100 metri per rotolo o come perenne

**Modello di prodotto principale:** RVVB, RVV, H05VV-F, H05RR-F

**Standard del prodotto:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB / T 5023, IEC60332

## Caratteristiche del prodotto:

Molto flessibile per una facile piegatura, resistenza alle alte temperature, bassa resistenza alle temperature, ritardante di fiamma e alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o conforme a Rohs è disponibile come da richiesta

## Applicazione del prodotto:

Il cavo è adatto per il cablaggio fisso del dispositivo di alimentazione, l'illuminazione di potenza di apparecchiature elettriche e strumenti domestici, cablaggio interno di apparecchiature elettriche, strumenti, apparecchiature elettroniche, dispositivi automatici, applicazioni di sicurezza, dispositivi di telecomunicazione, ecc.

## Parametro del prodotto: (maggiori dettagli scriveteci: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Tensione nominale (V) | Sezione trasversale nominale (Mm <sup>2</sup> ) | Max. diametro complessivo (Mm) | Max. Resistenza CC del conduttore 20 °C (Ω / km) | Min. resistenza di isolamento 70 °C (MW • km) | Consigliato attuale (UN) | Circa. peso (Kg / km) |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 300 / 300V            | 2 × 0.5                                         | 3.8 × 6.0                      | 39.0                                             | 0,012                                         | 10                       | 28                    |
| 300 / 300V            | 2 × 0,75                                        | 3.9 × 6.4                      | 26.0                                             | 0,010                                         | 13                       | 35                    |
| 300 / 500V            | 2 × 0,75                                        | 5.0 × 7.6                      | 26.0                                             | 0,010                                         | 13                       | 44                    |

## Vantaggi del prodotto:



1. Il conduttore è fatto di **nuovo rame ricotto puro**, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conduttività.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e rigoroso sistema di controllo qualità, garantendo che i prodotti soddisfino i requisiti standard e personalizzati.

### **Attrezzature di produzione**



**Prodotti Attrezzature per l'ispezione di qualità**



3. Abbiamo più di **Esperienza di esportazione di 10 anni** ed esportato prodotti a **più di 60 paesi** in tutto il mondo con una buona reputazione international ly.





4. Non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche provare a **sviluppare il nostro personale**, offrire un buon allenamento, buone condizioni di lavoro e di vita al personale.



5. Siamo anche un'azienda con **responsabilità sociale elevata**, spesso prendono parte ad attività di servizio pubblico, come piantare alberi, aiutare studenti poveri, attività ecologiche, ecc.



