

Descrizione del prodotto:



Prodotto Descrizione:

Conduttore: CCS/CCA/CCU/BC

Formato del conduttore: 0.51 mm, 24AWG

Torsione coppie: 4 ~ 50 paia

Isolamento: PE, HDPE

Colore isolante: 4 accoppiamenti colore: blu/bianco-blu; Verde/bianco-verde; Arancio/bianco-arancio;

Marrone/bianco-marrone, color codificato secondo ANSI/TIA/EIA-568-B codice colore

Guaina: ignifugo PVC RoHS compliant, LSZH compound

Colore guaina: bianco, grigio, blu o secondo richiesta

Pacchetto: 305 metri per scatola o secondo requisito

Modello principale del prodotto: Cavo di rete, Cat5e, HSYV5e, HSYY5e, HSYZ5e

Prodotto standard: ISO/IEC11801, IEC61156-2, Mt/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza UV e RoHS compatibile; Caratteristica diversa Strand Lay-lunghezza, mantenendo un buon prossimo e FEXT, miglioramento inquietante anti-elettromagnetico; Struttura CCS + CCA/cca/CCU/BC conduttore, HDP/PE isolamento, FRPVC/LSOH giacca in PVC, struttura di gemellaggio, flessibile aggiunto, facilmente cablaggio; Trasmissione dati ad alte prestazioni.

Applicazione del prodotto:

I cavi frequenza di trasmissione fino a 100MHz, utilizzato come cablaggio tra i cross-Connecting e l'uscita di comunicazione e dell'area di funzionamento o tra i principali i telai di distribuzione nell'edificio commerciale sistema di cablaggio completo e sistema di cablaggio completo residenziale, supporto 100BASE-T4/TX (Fast Ethernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 1000Base-TX Gigabit Ethernet, 155Mbps, 622Mbps.


Packae dati: (maggiori dettagli si prega di contattarci via e-mail: info@himakecable.com)

Prodotto Tipo Description	Norminal Sezione trasversale mm)	Filo struttura di nucleo (No./mm)	Isolamento termico Diametro mm)	Calcolo Diametro esterno mm)	Prodotto prox. Weight (kg/km)
Cat. 5E UTP PVC	4x2x 0.5 (24AWG)	1/0.51	0,91	5,1	31


Cat. 5E UTP PVC	25x2x 0.5 (24AWG)	1/0.51	0,91	11,5	175
Cat. 5E UTP LSZH	4x2x 0.5 (24AWG)	1/0.51	0,91	5,1	33
Cat. 5E UTP LSZH	25x2x 0.5 (24AWG)	1/0.51	0,91	11,5	179




CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment