

Vuoi una buona vita? Vuoi HD view? Che cosa stai aspettando? Un buon cavallo corrisponde una buona Sella, più CHIARA VISUALIZZAZIONE DEVE HIMAKE CAVI!



Prodotto Descrizione:



Conduttore: Rame nudo/CCS

Dimensione del conduttore: 2,73 mm

Dielettrico: FPE, SPE

Scudo: Foglio di alluminio + treccia

Intrecciatura: Legare della lega al-Mg o rame stagnato o alluminio filo o Bare filo di rame

Copertura: 28%, 40%, 60%, 80%, 90% e fino

Giacca: PVC / materiale LSZH

Giacca di colore: nero, bianco, grigio o altri secondo il requisito

Pacchetto: 100 metri per rotolo, 305 metri per bobina in legno, 500 metri per bobina di legno, o secondo il requisito

Modello di prodotto principali: RG8

Norma di prodotto: GY/T 135

Applicazione del prodotto:

Utilizzato come cavo di distribuzione per interni CATV, sistemi del CCTV e come cavo del collegamento per i sistemi satelliti dove abbassare attenuazione necessaria.

Application



www.himakecable.com
info@himakecable.com














Prodotto parametro:(maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

Tipo di scudo	Protezione standard
Unità	mm
Diametro nominale del conduttore	2,73 BC/CCS
Diametro nominale sopra il dielettrico	ore 7.30
Struttura dello schermo	Altri. Foil + TC/Cu/CCA/Al-Mg lega filo treccia
Diametro nominale sopra il rivestimento	10.2








Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **buona qualità rame e altre materie**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



Traditional PVC Cable	ROHS Cable
 <p>Easy to ageing , Fire risk .</p>	 <p>Using ROHS material , High-tech processing .Life time more than 50 years</p>
 <p>Poor flame retardancy,Fire spread and pop black HCL smoke . 95% fire because of this .</p>	 <p>Good flame retardancy, No fire spread pop a little white smoke after forced burning .</p>
 <p>slow release carcinogenic plasticizer in using , affect health.</p>	 <p>ROHS material , no any environmental issue.</p>
 <p>There are a lots of phthalate , affect children health .No use in Europe .</p>	 <p>Never add any phthalate .</p>
 <p>Lower melting poing .Melting in high temperature.</p>	 <p>Higher melting poing . normally 125°C .</p>
 <p>Easy overload , Melt as soon as catch fire.</p>	 <p>Long term carrying capacity higher than PVC cable 50% ..</p>
	

2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

□No	★Production Process	□No	★Production Process	□No	★Production Process
1	 Cable Core Shaping	2	 Pair Twisting	3	 Cable Shaping
4	 Braiding Cable	5	 Cable Insulation	6	 Cable Sheathing
7	 Cable Rolling	8	 Cable Inspection	9	 Packing

3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

4. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso partecipano alle attività di benefici pubblici, come albero attività di impianto, verde ambiente, aiutando gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



Come contattarci?

Mettere il vostro [dettagli della tua richiesta](#) in la casella qui sotto e fare clic su "**Contatta ora**".