

## Descrizione del prodotto:



**Tensione nominale:** 0.6/1KV

**Conduttore:** Solido di classe 1 o classe 2 filo conduttore, puro rame temprato

**Area di sezione trasversale nominale del conduttore:** 1.5 ~ 800sqmm

**Isolamento:** LSZH

**Colore dell'isolamento:** 2C: rosso + blu, 3C: rosso + giallo + verde, 4C: rosso + giallo + verde + blu, 5C: rosso + giallo + verde + blu + nero, ci sono anche 3 + 1 C, 4 + 1 C, 3 + 2 C

**Guaina:** PE, LSZH

**Colore guaina:** nero o secondo la richiesta

**Max. temperatura di funzionamento:** 110 °C, 125 °C, 90 °C, 150 °C

**Pacchetto:** tamburo di legno o secondo il requisito

**Modello di prodotto principali:** YJV, ZR-YJV, YJY, WDZ-YJY, R2V U-1000, RO2V

**Norma di prodotto:** IEC60502, BS7889, VDE0276, IEC60332, GB/T12076

## Caratteristiche del prodotto:

Fumo basso e alogeni, resistenza a temperatura elevata e bassa resistenza alla temperatura, ritardante di fiamma e alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente può essere disponibile come per richiesta.

## Applicazione del prodotto:

Si applica a linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con AC tensione nominale U0/U fino a e includendo 0.6/1KV. Per installazione interna ed esterna in umido e bagnato di posizioni, di cui direttamente nel terreno (quando proteggere bene nei condotti, in trincee e staffe di supporto in acciaio).

**Prodotto parametro:**(maggiori dettagli si prega di contattarci via email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Croce Sezione (mm <sup>2</sup> )	Direttore d'orchestra diametro (mm)	Isolamento di XLPE spessore (mm)	Guaina in PVC spessore (mm)	Circa Diametro esterno (mm)	Circa peso (Kg/Km)
1 × 1,5	1.4	0,7	1.4	5.6	52,4
1 × 2.5	1.8	0,7	1.4	6	65,4
1 × 4	2.2	0,7	1.4	6.4	83,1
1 × 6	2.8	0,7	1.4	7	106,7
1 × 10	4.1	0,7	1.4	8.3	157,7
1 × 16	5.1	0,7	1.4	9.3	221,6

## Vantaggi del prodotto:



1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto** e **LSZH (LSOH) composto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità con proprietà cordiale ambiente.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

### **Attrezzature di produzione**



## **Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**





3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



**Come contattarci?**

**I**  
Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".