

Descrizione del prodotto:



Conduttore di rame colorato PVC cavo elettrico fornitore Cina

Tensione nominale: 300/500V, 450/750V

Conduttore: Classe 2 rame ricotto pianura stranded

Sezione trasversale nominale conduttore: 0.75 ~ 400sqmm

Isolamento: PVC, ignifugo PVC

Colore isolante: Rosso, blu, marrone, grigio, nero, blu, giallo, bianco, verde/giallo o altro colore richiesto

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Pacchetto: 100 tester per rullo per il cavo di piccola dimensione e pacchetto di legno per il cavo di grande formato, o secondo il requisito

Modello principale del prodotto: BVR, H05V-r, H07V-r, BS6004 6491X

Prodotto standard: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Caratteristiche del prodotto:

La resistenza ad alta temperatura, la resistenza a bassa temperatura, ignifugo ed alta conduttività

elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza UV o conforme RoHS può essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale e lo scopo di distribuzione, come legare della costruzione per alimentazione, l'illuminazione, ecc in casa e l'alimentazione elettrica all'apparecchio elettrico, adatto ad uso in conduttura e per installazione fissa e protetta.

Parametro prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via e-mail: info@himakecable.com)

Sezione trasversale nominale (mm ²)	Tipo conduttore	Spessore dell'isolamento (mm)	Max. Diametro complessivo (mm)	Resistenza di isolamento minima a 70 °C (mΩ • km)	Peso approssimativo (rame) (kg/km)
1 × 0,75	Classe 2 tipo di filo	PVC/0,6	2,8	0,014	11,8
1 × 1.0	Classe 2 tipo di filo	PVC/0,6	3,0	0,013	14,3
1 × 1.5	Classe 2 tipo di filo	PVC/0,7	3,4	0,010	21,3
1 × 2.5	Classe 2 tipo di filo	PVC/0.8	4,2	0,009	34,4
1 × 4.0	Classe 2 tipo di filo	PVC/0.8	4,8	0,0077	47,0
1 × 6.0	Classe 2 tipo di filo	PVC/0.8	5,4	0,0065	68,7
1 × 10	Classe 2 tipo di filo	PVC/1.0	6,8	0,0065	116
1 × 16	Classe 2 tipo di filo	PVC/1.0	8,0	0,0050	168
1 × 25	Classe 2 tipo di filo	PVC/1.2	9,8	0,0050	275
1 × 35	Classe 2 tipo di filo	PVC/1.2	11	0,0040	372
1 × 50	Classe 2 tipo di filo	PVC/1.4	13	0,0045	503
1 × 70	Classe 2 tipo di filo	PVC/1.4	15,0	0,0035	708
1 × 95	Classe 2 tipo di filo	PVC/1,6	17,2	0,0035	979
1 × 120	Classe 2 tipo di filo	PVC/1,6	19,0	0,0032	1207
1 × 150	Classe 2 tipo di filo	PVC/1.8	21,0	0,0032	1493
1 × 185	Classe 2 tipo di filo	PVC/2.0	23,5	0,0032	1861
1 × 240	Classe 2 tipo di filo	PVC/2.2	26,5	0,0032	2437
1 × 300	Classe 2 tipo di filo	PVC/2.4	29,5	0,0030	3066
1 × 400	Classe 2 tipo di filo	PVC/2.6	33,5	0,0028	3895

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo rame puro ricotto**, garantendo una buona proprietà elettrica e una buona conduttività.



2. We sono molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature di produzione avanzate e rigorosi sistemi di controllo qualità, garantendo i prodotti che rispettano il requisito standard e personalizzato.

Attrezzature di produzione



Prodotti qualità attrezzature di ispezione



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione international ly.







4. non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro staff**, offrono un buon training, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.



5. also siamo un'azienda con **responsibility altamente sociale**, spesso partecipano alle attività di pubblica utilità, come la piantagione di alberi, aiutando gli studenti poveri, attività ambientali verdi, ecc.



Come contattarci?



Mettere il **Dettagli richiesta** in **la casella sottostante**, e fare clic su "**Contatta ora**".