

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 450/750V

Conduttore: Di rame ricotto di classe 1 o di classe 2 o alluminio, tipo solido o tipo del filo

Conduttori area nominale sezione trasversale: 1.0 ~ 300sqmm

Isolamento: PVC, PVC ritardante di fiamma, XLPE, LSZH

Colore dell'isolamento: Rosso, blu, marrone, grigio, Nero, blu, giallo, bianco, verde/giallo o altro colore richiesto

Guaina: PVC, PE, LSZH

Colore guaina: nero, bianco, giallo, grigio, o secondo la richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Pacchetto: 100 metri per rullo, o secondo requisito

Modello principale del prodotto: BVV, BVVR, H05VV-u, H07VV-u, H05VV-r, H07VV-r, BS6004 6491X

Norma di prodotto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza di temperatura elevata, temperatura insufficiente resistenza, ignifugo ed alta conduttività elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza UV o RoHS complacente può essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per la potenza generale scopo di rifornimento e di distribuzione, come legare della costruzione per alimentazione, illuminazione, ecc in casa o fuori casa, e l'alimentazione elettrica di ogni giorno elettrodomestico, adatto per l'utilizzo in tubazione e per installazioni fisse e protette.

Parametro prodotto: (maggiori dettagli vi preghiamo di contattarci via email:

info@himakecable.com)

Sezione trasversale nominale (mm ²)	Spessore dell'isolamento (mm)	Spessore guaina (mm)	Diametro complessivo di circa (mm)	Resistenza minima di isolamento a 70 °C (mΩ • km)	Peso approssimativo (kg/km)
1 × 1.0	PVC/0.6	PVC/0.8	4,3	0,011	26
1 × 1.5	PVC/0.7	PVC/0.8	4,8	0,011	33
1 × 2,5	PVC/0.8	PVC/0.8	5,4	0,01	44
1 × 6.0	PVC/0.8	PVC/0,9	6,6	0,007	84
1 × 10	PVC/1.0	PVC/0,9	8,2	0,007	138
1 × 16	PVC/1.0	PVC/0,9	9,0	0,0050	204
1 × 25	PVC/1.2	PVC/1.0	11,7	0,0050	315
1 × 35	PVC/1.2	PVC/1.1	12,9	0,0040	415
1 × 50	PVC/1.4	PVC/1.3	15,2	0,0045	589
1 × 70	PVC/1.4	PVC/1.4	16,9	0,0035	790

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo rame puro ricotto**, garantendo una buona proprietà elettrica e una conduttività molto buona.



2. siamo molto **fornitore professionale del cavo** con le attrezzature di produzione avanzate ed il sistema rigoroso di controllo di qualità, accertando i prodotti che rispondono al requisito standard e su misura.

Impianti di produzione



Prodotti attrezzature di ispezione di qualità



3. We hanno più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione international ly.





4. We non solo offrono **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro staff**, offrono un buon training, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.



5. also siamo una società con **responsibility altamente sociale**, spesso partecipano ad attività di benefit pubblici, come piantagioni di alberi, attività ecologiche, aiutare gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



