



Caratteristiche del prodotto

1. due singola fibra come unità di base, tondo doppia configurazione
2. filato di aramid ad alta resistenza assicurano resistenza a trazione e trasmissione stabile a lungo termine per fibre ottiche.
3. ritardanti di fiamma leggera, piccolo diametro esterno, facile da striscia, bassa attenuazione, fisicamente morbida
4. diretto splicing tra cavi stretti tampone senza la necessità di tie-in scatola o codino, adatto per installazione, funzionamento e conveniente per manutenzione
5. Materiale guaina esterna: PVC, LSZH, OFNP, PU

Applicazione del prodotto

Covata di livello interna, posa verticale all'interno di edifici, diretto all'aperto cavo di collegamento alla casa per abbassare il costo; Come trecce, mobili connettori e cavi di zona per apparecchiature di

comunicazione.

Parametro del prodotto (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:
info@himakecable.com)

Fibra conteggio	Esterno Dia.	Nominale Peso	Max. Resistenza alla trazione (N)		Min. Raggio di curvatura (mm)		Max. resistenza allo schiacciamento
	(mm)	(kg/km)	Breve termine	Lungo termine	Dinamica	Statica	(N/mm ²)
2	3.0	7.6	80	40	20D	10D	500
2	5.0	19	160	80	20D	10D	500

Vantaggi del prodotto

- 1. il conduttore è fatto di fibre ottiche di alta qualità, ha bassa dispersione e attenuazione, garantendo una molto buona capacità di trasmissione di segnali e dati.



Brand new material

- > **Smooth**
- > **Anti-UV**
- > **Long-life**

High Quality Fiber

- > **Fast**
- > **Long and stability transmission**
- > **Low Attenuation.**



High Quality PBT Loose Tube Material

- > **Anti-aging**
- > **Good Protection**

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.