

Caratteristiche del prodotto

- 1. filler proteggere tubo fibra, membro di vetro E potenziare
- 2. dimensioni del cavo small, peso leggero
- 3. 2 ~ 24 core
- 4. Materiale guaina esterna: PVC, LSZH, PE

Applicazione del prodotto

Adottato alla distribuzione interna o esterna, adatta per antenna interna o esterna e le prestazioni della pipeline.

Parametro del prodotto (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

Cavo	Esterno	Peso	Min. resistenza alla trazione		Min. Carico ammesso di		Min. Raggio di curvatura	
Core	Dia.		ammissibile (N)		schiacciamento (NV100mm)		(mm)	
conteggio	(mm)	(kg\/km)	Breve	Lungo	Breve termine	Lungo	Breve termine	Lungo
			termine	termine		termine		termine
02	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
04	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
06	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
08	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D
12	6.0	45	600	200	1000	200	20D	10D

Vantaggi del prodotto

1. il conduttore è fatto di fibre ottiche di alta qualità, ha bassa dispersione e attenuazione, garantendo una molto buona capacità di trasmissione di segnali e dati.



Brand new material

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

High Quality Fiber

- > Fast
- Long and stability transmission
- > Low Attenuation.





High Quality PBT Loose Tube Material

- > Anti-aging
- > Good Protection

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.









Optic Fiber Cable Testing

- · Fiber Testing
- · Testing after fiber coloring
- · Testing after fiber stranding
- · Testing after fiber optic cable jacketing



APPLICATION







Pipeline

Overhead

✓ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING



 Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.