

## Descrizione del prodotto:



**Tensione nominale:** 300/500V 450/750V

**Conduttore:** Classe 1 o classe 2 pianura rame ricotto, rame solido o filo rame

**Area di sezione trasversale nominale del conduttore:** 1.0 ~ 35sqmm

**Core:** 2C ~ 7C

**Isolamento:** XLPE, LSZH, LSOH

**Colore dell'isolamento:** bianco, nero, giallo, rosso, blu, marrone, Brey, giallo/verde o altro colore richiesto

**Materiale resistente al fuoco:** Nastro di mica, nastro in fibra di vetro

**Guaina:** LSZH, LSOH

**Colore guaina:** nero, bianco, grigio o secondo il requisito

**Max. temperatura di funzionamento:** 110 °C, 125 °C, 90 °C, 150 °C

**Pacchetto:** 100 metri per rotolo, tamburo di legno, o secondo il requisito

**Modello di prodotto principali:** BYJYJ, WZ-BYJYJ, H05ZZ-U, H07ZZ-U, H05ZZ-R, H07ZZ-R

**Norma di prodotto:** IEC60277, BS7211, IEC60332, IEC61034, IEC60754, HD22.9, VDE0282, GB/T19666

## Caratteristiche del prodotto:

Fumo basso senza alogeni, resistenza al fuoco, resistenza ad alta temperatura, bassa temperatura resistenza, ritardante di fiamma ed elevata conducibilità elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza ai raggi UV o Rohs compiacente possa essere disponibile secondo la richiesta.

## Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale scopo di fornitura e distribuzione, come edificio filo per il potere, illuminazione, ecc in casa o fuori casa e la potenza di alimentazione per apparecchio elettrico giornaliero, soprattutto per il centro commerciale, scuola, ospedale, che ha il requisito di resistenza al fuoco, adatto per uso in condotto e per installazione fissa e protetta.

## Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Sezione trasversale del conduttore (mm <sup>2</sup> )	Tipo di conduttore	Spessore dell'isolamento (mm)	Spessore della guaina (mm)	Media Max. Diametro esterno (mm)	Peso circa del prodotto (kg/km)	Resistenza di isolamento minima (MΩ.km)
2 x 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	11.5	116.99	0,01
2 x 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12	124.84	0,009
2 x 4	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	154.02	0,0085
2 x 4	2	PVC/0,8	PVC/1.2	13	162.49	0.0077
3 x 1.5	1	PVC/0,7	PVC/1.2	10.5	105.86	0,011
3 x 1.5	2	PVC/0,7	PVC/1.2	11	110.82	0,01
3 x 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12	149.34	0,01
3 x 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	159.02	0,009

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e

un'ottima conducibilità.





2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

### **Attrezzature di produzione**



## **Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**





3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.







4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.





5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso partecipano alle attività di benefici pubblici, come albero attività di impianto, verde ambiente, aiutando gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



**Come contattarci?**





Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".