

Descrizione del prodotto:



Cavo elettrico piatto a 3 fili doppio con standard BS terra 6242Y

Voltaggio nominale: 300 / 500V 450 / 750V

Conduttore: Rame ricotto semplice di Classe 1 o Classe 2, rame solido o rame

Area nominale della sezione trasversale del conduttore: 0.75~ 16sqmm

cores: 2C, 3C, 2C + E, 3C + E

Isolamento: PVC, PVC ignifugo

Colore di isolamento: 2C: blu, marrone, 3C: rosso, giallo, blu, 2C + E: blu, marrone, nudo E, o secondo la richiesta

Guaina: PVC, PVC ignifugo

Colore guaina: nero, bianco, grigio o secondo il requisito

Max. temperatura di esercizio: 70 °C, 90 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo, o secondo il requisito

Modello di prodotto principale: BVVB, H05VVH2-U, H07VVH2-R, BS6004 624 * Y

Standard del prodotto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza alle alte temperature, bassa resistenza alla temperatura, ritardante di fiamma ed elevata conduttività elettrica, anche resistenza agli UV, resistenza ai raggi UV o conformità Rohs possono essere disponibili come da richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per alimentazione generale e scopo di distribuzione, come cavo di alimentazione per l'alimentazione, illuminazione, ecc. All'interno o all'esterno della casa, e cavo di alimentazione e controllo per l'apparecchio elettrico giornaliero, adatto per l'uso in conduit e per installazioni fisse e protette.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli scrivete: info@himakecable.com)

Sezione trasversale (mm ²)	Tipo di conduttore	Spessore di isolamento (Mm)	Spessore della guaina (Mm)	Max. dimensione esterna (mm)	Circa. peso (Kg / km)
2 x 1.0	1	PVC / 0,6	PVC / 0,9	4.8 x 7.4	46
2 x 1.5	1	PVC / 0,7	PVC / 0,9	5.3 x 8.3	64
2 x 1.5	2	PVC / 0,7	PVC / 0,9	5.4 x 8.4	71
2 x 2,5	2	PVC / 0.8	PVC / 1.0	6.2 x 10.1	97
2 x 1.0 + 1.0 (E)	1	PVC / 0,6	PVC / 0,9	4.7 x 8.6	68
2 x 1.5 + 1.0 (E)	2	PVC / 0,7	PVC / 0,9	5.4 x 9.6	87
2 x 2,5 + 1,5 (E)	2	PVC / 0.8	PVC / 1.0	6.2 x 11.5	120
2 x 4,0 + 1,5 (E)	2	PVC / 0.8	PVC / 1.0	7.2 x 13.0	170
2 x 6,0 + 2,5 (E)	2	PVC / 0.8	PVC / 1.1	8.0 x 15.0	240

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è fatto di **nuovo rame ricotto puro**, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conduttività.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e rigoroso sistema di controllo qualità, garantendo che i prodotti soddisfino i requisiti standard e personalizzati.

Attrezzature di produzione



Prodotti Attrezzature per l'ispezione di qualità



3. Abbiamo più di **Esperienza di esportazione di 10 anni** ed esportato prodotti a **più di 60 paesi** in tutto il mondo con una buona reputazione international ly.





4. Non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche provare a **sviluppare il nostro personale**, offrire un buon allenamento, buone condizioni di lavoro e di vita al personale.



5. Siamo anche un'azienda con **responsabilità sociale elevata**, spesso prendono parte ad attività di servizio pubblico, come la piantagione di alberi, le attività ambientali verdi, aiutare i poveri studenti e le persone in difficoltà a realizzare i loro sogni, eccetera.

