

Descrizione del prodotto:



Conduttore: AVANTI CRISTO

Dimensione del conduttore: 0,57 mm, 23 AWG

Twistpairs: 4 paia

Isolamento: PE, HDPE

Colore dell'isolamento: 4 coppie di colori: blu / bianco-blu; Verde / bianco-verde; arancione / bianco-arancio; Marrone / bianco-marrone, codificato in base al codice colore ANSI / TIA / EIA-568-B

Scudo: Foglio di alluminio + filo di drenaggio + schermo di fili in lega Al-Mg / schermo di filo di rame / schermo di schermo di filo stagnato

Guaina: PVC ignifugo conforme Rohs, miscela LSZH

Colore guaina: bianco, grigio, blu o come perrequest

Pacchetto: 305 metri per scatola o come pre-pensione

Modello principale del prodotto: SFTP Cat6, HSYVP6, HSYYP6, HSYZP6

Prodotto standard: ISO / IEC11801, IEC61156-2, YD / T1019-2001, ANSI / TIA / EIA-568B, UL444

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ai raggi UV e conformità Rohs; Caratterizza la disposizione differente della lunghezza del filo, mantenendo buoni NEXT e FEXT, miglioramento di disturbo anti-elettromagnetico; Struttura CCS + CCA / CCA / CCU / BC conduttore, isolamento HDP / PE, guaina in PVC FRPVC / LSOH, struttura gemellante, flessibile aggiunto, cablaggio facile; Trasmissione dati ad alte prestazioni.

Applicazione del prodotto:

La frequenza di trasmissione dei cavi fino a 250 MHz, utilizzata come cablaggio tra la scatola di collegamento incrociato e l'uscita di comunicazione e l'area operativa o tra i quadri di distribuzione principali nel sistema di cablaggio completo dell'edificio commerciale e nel sistema di cablaggio completo residenziale, supporto 10Base-T, ISDN, 4,16 Mbps TokenRing (IEEE802.5), Ethernet da 1 Gbps (IEEE802.3), TP-PMD da 100 Mbps, 100BASE-T4 / TX (FASTEthernet), 100VG-AnyLAN Fast Ethernet, 1000Base-T Gigabit Ethernet, 1000Base -TXGigabit Ethernet, ATM da 155 Mbps, ATM da 622 Mbps.

Dati di specifica: (maggiori dettagli non esitate a contattarci via email: info@himakecable.com)

Prodotto genere Description	Sezione normale (Mm)	Struttura del nucleo del filo (No./mm)	Diametro dell'isolamento (Mm)	Calcolo diametro esterno (Mm)	Prox del prodotto. Peso (Kg / km)
Cat.6 SFTP PVC	4x2x0.57 (23 AWG)	1 / 0.57	1.02	7.8	68
Cat.6 SFTP LSZH	4x2x0.57 (23 AWG)	1 / 0.57	1.02	7.8	71



CAT5e UTP Bulk Cable



CAT6 UTP Bulk Cable



CAT6A UTP Bulk Cable



Packaging & Shipping



305m/pull out box



colour pull out box



2boxes in carton



305m/wooden reel



1000ft/wooden reel



305m wooden reel in carton



warehouse



warehouse



shipment

Come contattarci?

Metti il tuo **dettagli della richiesta** nel **la casella qui sotto** e fai clic su **"Contatta ora"**.