

## H01N2-d

Gomma flessibile cavo isolato

DIN VDE 0282-803

Tensione nominale: 100 v

Intervallo di temperatura:

-utilizzo da -20 ° c a + 90 ° c

-posa da 0 ° c a + 50 ° c



Costruzione: conduttore: Untinned Soft ricotto trefoli di rame classe 5, isolamento: tubo policloroprene senza saldatura.

Applicazione: per collegare apparecchi elettrici e le unità in cui è necessario un cavo extra flessibile (ad esempio saldatura ad arco unità).

Nominale sezione trasversale di conduttore	Spessore di guaina	Generale diametro	Peso netto di rame	Peso
mm <sup>2</sup>	mm	mm	kg/km	kg/km
10	2,0	10,0	95,0	167,0
16	2,0	11,5	151,2	236,5
25	2,0	13,0	234,4	343,6
35	2,0	14,5	337,0	463,2
50	2,2	17,0	485,4	649,0
70	2,4	19,0	676,7	884,3
95	2,6	21,5	918,3	1.180,0
120	2,8	24,0	1.110,7	1.389,0
150	3,0	26,0	1.377,3	1.707,0
185	3,2	29,0	1.688,3	2.075,0

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo rame puro ricotto**, garantendo una buona proprietà elettrica e una buona conduttività.



2. We sono molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature di produzione avanzate e rigorosi sistemi di controllo qualità, garantendo i prodotti che rispettano il requisito standard e personalizzato.

### **Attrezzature di produzione**



**Prodotti qualità attrezzature di ispezione**



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione a livello internazionale.







4. non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro staff**, offrono un buon training, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.



5. also siamo un'azienda con **responsibility altamente sociale**, spesso partecipano alle attività di pubblica utilità, come la piantagione di alberi, aiutando gli studenti poveri, attività ambientali verdi, ecc.



