

## Descrizione del prodotto:



**Tensione nominale:** 450/750V

**Conduttore:** Filo di rame di pianura libera ossigeno, tipo di conduttore di classe 2

**Area di sezione trasversale nominale del conduttore:** 0.75 ~ 4.0 mmq

**Core:** 2C, 4C, C + E 2

**Isolamento:** Barriera di vetro mica nastro fiamma + X-HF-110

**Colore dell'isolamento:** 2C: rosso + bianco; 4C: rosso + bianco + blu + nero; 2C + E: rosso + bianco + nuda terra

**Guaina:** HFS-110-TP

**Colore guaina:** Rosso o secondo il requisito

**Max. temperatura di funzionamento:** 110 °C

**Pacchetto:** 100 metri per rotolo, o 500 metri per bobina, o tamburo di legno, o secondo il requisito

**Modello di prodotto principali:** HF-110 tagliafuoco cavo, cavo di resistenza antincendio

**Norma di prodotto:** AS / NZS 5000.2, AS / NZS 3013 - WS52W

## Caratteristiche del prodotto:

Fumo basso alogeni, resistenza al fuoco, Resistenza ai raggi UV, Rohs complacente

## Applicazione del prodotto:

Per l'inclusione in sistemi di cablaggio necessario mantenere l'integrità del circuito in condizioni di incendio. Sistemi di cablaggio possono essere associato di evacuazione, attrezzatura di soccorso, antincendio, servizi essenziali e altre funzioni di sicurezza in edifici, piattaforme petrolifere, navi e altre strutture.

## Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

|                                               |                          |                                             |                    |                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| Nuclei e del conduttore<br>(mm <sup>2</sup> ) | Direttore<br>d'orchestra | Spessore<br>dell'isolamento<br>(millimetro) | Nucleo della terra | Spessore della<br>guaina (mm) | Circa O.D.<br>(mm) |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|

|              |     |     |    |     |      |
|--------------|-----|-----|----|-----|------|
| 2 x 0.75     | OFC | 0,7 | TC | 1.2 | 9.5  |
| 2 x 1.5      | OFC | 0,7 | TC | 1.2 | 9.9  |
| 4 x 1.5      | OFC | 0,7 | TC | 1.2 | 11,7 |
| 2 x 0.75 + E | OFC | 0,7 | TC | 1.2 | 9,8  |
| 2 x 1.5 + E  | OFC | 0,7 | TC | 1.2 | 10.2 |
| 4 x 1.5 + E  | OFC | 0,7 | TC | 1.8 | 13,0 |

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.







2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

### **Attrezzature di produzione**





**Controllo qualità dei prodotti**





## Quality Comparison

### Purity of copper



**Excellent**

99.93% Oxygen Free Copper ,  
Bright color with long life time .



**Inferior**

Copper including a lot of impurity  
Easy heat, short life Easily cause fire

### Flame Test



**Excellent**

No spread , and release a little  
white smoke



**Inferior**

Keep burning , and pop a lot of black  
HCL toxic smoke

### Resistance Test



**Excellent**


low resistivity, high conductivity



**Inferior**

High resistivity,High consumption .  
Easy to burning .

### Eccentricity Ratio



**Excellent**

Insulation thickness uniformity



**Inferior**

Insulation thickness nonuniform  
Easy electric leakage fire disaster,

### High Pressure Test



**Excellent**

Jacket no any damage



**Inferior**

Jacket damaged , reveal conductor

### High Temperature Test



**Excellent**

Jacket no any damage



**Inferior**

Jacket damaged , reveal conductor

### Low Temperature Test



**Excellent**

Jacket no any damage



**Inferior**

Jacket damaged , reveal conductor

3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con un certificato di buona reputazione internationally e SAA.







4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.









5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso partecipano alle attività di benefici pubblici, come albero attività di impianto, verde ambiente, aiutando gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



**Come contattarci?**



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".