

## Descrizione del prodotto:



**Nominale Tensione:** 50/66KV, 64/66KV, 64/110KV, 127/220KV, 290/550KV

**Conduttore:** Pianura circolare compattato rame o alluminio conduttore for  $\leq 800\text{mm}^2$ , compattato latteo rame o conduttore di alluminio con nastro separatore per  $> 800\text{mm}^2$

**Conduttore-schermo:** Elicoidale applicato tape  $\geq 500\text{mm}^2$  semi-conduttivo, estruso semiconduttiva croce collegati in polietilene

**Isolamento:** Estruso in polietilene reticolato pulito cena

**Isolamento-schermo:** In polietilene reticolato Croce semiconduttiva bonded estruso

**Blocco livello di buffer di acqua:** Elicoidale applicato nastro rigonfiabili

**Metallizzato guaina:** Applicato longitudinalmente, guaina di piombo; il metallizzato inguainato è in grado di trasportare la corrente di cortocircuito richiesto

**Asfalto:** Rivestimento nero asfalto

**Giacca e grafite:** Polietilene estruso o cloruro di polivinile, rivestimento della grafite sul rivestimento esterno.

**Area di sezione trasversale nominale del conduttore:** 240 ~ 3000sqmm

**Max. temperatura di funzionamento:** 90 °C, 105 °C

**Pacchetto:** tamburo di legno o secondo il requisito

**Modello di prodotto principali:** YJQ02, YJQ03, YJLQ02, YJLQ03

**Norma di prodotto:** IEC 60840:1999

## Caratteristiche del prodotto:

Assegnate la massima temperatura del cavo conduttore è 90 °C. Breve periodo di tempo sopra la temperatura attuale è di 105 °C.

Durante avendo un corto circuito, durata inferiore non sarà più di 5 secondi, la temperatura massima del conduttore cavo sopra 250 °C.

Il raggio di curvatura minimo è 25D.

## Applicazione del prodotto:

Questo prodotto è applicabile al fissamento essendo posto sopra la linea di trasmissione e distribuzione tensioni nominali da 66kV fino a 500kV con l'uso per trasmissione di potenza e distribuzione.

Posa il sito per istanza in tunnel, pipeline e terreno per il trasporto di energia elettrica. Consentire per installazione verticale o alta caduta.

## Prodotto parametro: (ulteriori informazioni si prega contattarci via email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| (mm <sup>2</sup> )<br>Sezione trasversale del<br>conduttore | Diametro del<br>conduttore<br>(mm) | Spessore<br>isolato<br>(mm) | Spessore<br>della guaina<br>AL<br>(mm) | Spessore della<br>guaina<br>(mm) | Diametro del<br>cavo<br>(mm) | Peso del cavo<br>(kg/km) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 400                                                         | 23,8                               | 27                          | 2.4                                    | 5                                | 116                          | 14342                    |
| 500                                                         | 26.6                               | 27                          | 2.4                                    | 5                                | 119                          | 15629                    |
| 630                                                         | 30                                 | 26                          | 2.4                                    | 5                                | 121                          | 16946                    |
| 800                                                         | 33,8                               | 25                          | 2.4                                    | 5                                | 123                          | 19069                    |
| 1000                                                        | 38,7                               | 24                          | 2.6                                    | 5                                | 126                          | 20970                    |
| 1200                                                        | 42,4                               | 24                          | 2.6                                    | 5                                | 129                          | 23270                    |
| 1400                                                        | 45,8                               | 24                          | 2.6                                    | 5                                | 133                          | 25525                    |
| 1600                                                        | 49                                 | 24                          | 2.6                                    | 5                                | 136                          | 27774                    |
| 1800                                                        | 51,9                               | 24                          | 2.6                                    | 5                                | 139                          | 30112                    |
| 2000                                                        | 54,7                               | 24                          | 2.8                                    | 5                                | 142                          | 32383                    |

|      |      |    |     |   |     |       |
|------|------|----|-----|---|-----|-------|
| 2500 | 61,2 | 24 | 2.8 | 5 | 149 | 37780 |
|------|------|----|-----|---|-----|-------|

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo alluminio ricotto puro di rame e puro**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.









2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

#### **Attrezzature di produzione**





**Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**







3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.







5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



**Come contattarci?**





Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".