

Descrizione del prodotto:



Cavo di alimentazione in rame isolato con guaina di alta qualità

Voltaggio nominale: 300 / 500V 450 / 750V

Conduttore: Rame ricotto semplice di Classe 1 o Classe 2, rame solido o filo di rame

Area nominale della sezione trasversale del conduttore: 1.0 ~ 35sqmm

cores: 2C ~ 7C

Isolamento: PVC, PVC ignifugo

Colore di isolamento: bianco, nero, giallo, rosso, blu, marrone, Brey, verde / giallo o altro colore richiesto

Guaina: PVC, PVC ignifugo

Colore guaina: nero, bianco, grigio o secondo il requisito

Max. temperatura di esercizio: 70 °C, 90 °C

Pacchetto: 100 metri per rullo, tamburo di legno o secondo il requisito

Modello di prodotto principale: BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R

Standard del prodotto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza alle alte temperature, bassa temperatura resistenza, ritardante di fiamma e alta conducibilità elettrica, anche il fuoco resistenza, resistenza ai raggi UV o conforme a Rohs possono essere disponibili come da richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale scopo di fornitura e distribuzione, come cavo di costruzione per energia, illuminazione, ecc casa o fuori casa, e alimentazione elettrica per l'apparecchio elettrico quotidiano, adatto per l'uso in canaline e per installazioni fisse e protette.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli scriveteci: info@himakecable.com)

Sezione trasversale del conduttore (mm ²)	Tipo di conduttore	Spessore di isolamento (Mm)	Spessore della guaina (Mm)	Media max. Diametro esterno (Mm)	Prodotto ca. peso (Kg / km)	Min. resistenza di isolamento (MΩ.km)
2 x 2,5	1	PVC / 0.8	PVC / 1.2	11.5	116.99	0.01
2 x 2,5	2	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12	124.84	0.009
2 x 4	1	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12.5	154.02	0.0085
2 x 4	2	PVC / 0.8	PVC / 1.2	13	162,49	0,0077
3 x 1.5	1	PVC / 0,7	PVC / 1.2	10.5	105.86	0.011
3 x 1.5	2	PVC / 0,7	PVC / 1.2	11	110.82	0.01
3 x 2.5	1	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12	149.34	0.01
3 x 2.5	2	PVC / 0.8	PVC / 1.2	12.5	159.02	0.009

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è fatto di **nuovo rame ricotto puro**, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conduttività.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e rigoroso sistema di controllo qualità, garantendo che i prodotti soddisfino i requisiti standard e personalizzati.

Attrezzature di produzione



Prodotti Attrezzature per l'ispezione di qualità



3. Abbiamo più di **Esperienza di esportazione di 10 anni** ed esportato prodotti a **più di 60 paesi** in tutto il mondo con una buona reputazione international ly.







4. Non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche provare a **sviluppare il nostro personale**, offrire un buon allenamento, buone condizioni di lavoro e di vita al personale.



5. Siamo anche un'azienda con **responsabilità sociale elevata**, spesso prendono parte ad attività di servizio pubblico, come la piantagione di alberi, le attività ambientali verdi, aiutare i poveri studenti e le persone in difficoltà a realizzare i loro sogni, eccetera.



