

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Conduttore: conduttore del filo di classe 2, puro rame temprato

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 25 ~ 1000sqmm

Isolamento: XLPE

Colore dell'isolamento: colore della natura, o come richiesta

Scudo: Schermo semi-conduttore conduttore + Schermo semi-conduttore isolamento + schermo metallico

Guaina: PVC, PVC ignifugo, Rohs compatibile con PVC

Colore guaina: nero o secondo la richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 90 °C

Pacchetto: tamburo di legno o secondo il requisito

Modello di prodotto principali: YJV, YJV62, YJV72

Norma di prodotto: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Bassa e alta resistenza termica resistenza alla temperatura, ritardante di fiamma e alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs compliacente può essere disponibile come per richiesta.

Applicazione del prodotto:

Si applica per la linee di trasmissione e di distribuzione con tensione nominale fino a 26/35 chilovolt, mentre cavo elettrico ignifugo è utilizzato nei posti con speciali esigenze della fiamma Proprietà ritardante, dove il cavo è posato saldamente.

Prodotto parametro: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:
info@himakecable.com)

Croce Sezione (mm ²)	Spessore di isolamento di XLPE (mm)	Diametro esterno circa (mm)	Ampacity circa in aria (A)	Circa portata di corrente a terra (A)	Circa peso (Kg/Km)
50	4.5	24,2	245	225	952
70	4.5	26,1	305	275	1190
95	4.5	27,7	370	330	1461
120	4.5	29.3	430	375	1738
150	4.5	30,9	490	425	2054
185	4.5	32,7	560	480	2427
240	4.5	35,1	665	555	3001
300	4.5	37,3	765	630	3604
3 x 50	4.5	51	178	218	3265
3 x 70	4.5	54,8	246	266	4014
3 x 95	4.5	58,5	267	318	4898
3 x 120	4.5	61,7	308	361	5767
3 x 150	4.5	65,3	335	406	6833
3 x 185	4.5	69	394	461	8040
3 x 240	4.5	74,1	465	529	9945
3 x 300	4.5	79,1	528	593	11863

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".