

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 3.6/6KV,6/6KV,6/10KV,8.7/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,21/35KV,26/35KV

Conduttore: Classe 2 filo conduttore, alluminio puro

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 25 ~ 1000sqmm

Isolamento: XLPE

Colore dell'isolamento: 1C: colore della natura, 3C: rosso + giallo + blu, o come richiesta

Scudo: Schermo semi-conduttore conduttore + Schermo semi-conduttore isolamento + schermo metallico

Tipo di Amor: Nastro d'acciaio corazzato

Guaina: PVC, PVC ignifugo, Rohs compatibile con PVC

Colore guaina: nero o secondo la richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 90 °C

Pacchetto: tamburo di legno o secondo il requisito

Modello di prodotto principali: YJLV22, ZR-YJLV22

Norma di prodotto: IEC60502, BS6622, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Bassa e alta resistenza termica resistenza alla temperatura, ritardante di fiamma e alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs compiacente può essere disponibile come per richiesta.

Applicazione del prodotto:

Si applica per la linee di trasmissione e di distribuzione con tensione nominale fino a 26/35 chilovolt, mentre cavo elettrico ignifugo è utilizzato nei posti con speciali esigenze della fiamma Proprietà ritardante, dove il cavo è posato direttamente nel terreno, all'aperto, al chiuso e in cavo condotti.

Prodotto parametro: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

Croce Sezione (mm ²)	Spessore di isolamento di XLPE (mm)	Diametro esterno circa (mm)	Ampacity circa in aria (A)	Circa portata di corrente a terra (A)	Circa peso (Kg/Km)
3 x 25	4.5	50,6	126	154	3358
3 x 35	4.5	53	151	184	3816
3 x 50	4.5	56,2	181	218	4494
3 x 70	4.5	60	225	267	5333
3 x 95	4.5	64,1	273	318	6359
3 x 120	4.5	67,5	311	360	7338
3 x 150	4.5	71,1	353	404	8493
3 x 185	4.5	75	402	456	9824
3 x 240	4.5	80,3	473	531	11894
3 x 300	4.5	86,9	540	598	14826

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo alluminio puro**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima

conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?

I
Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".