

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 300/500V 450/750V

Conduttore: Classe 1 o classe 2 pianura rame ricotto, rame solido o filo rame

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 1.0 ~ 35sqmm

Core: 2C ~ 7C

Isolamento: PVC, PVC ignifugo

Colore dell'isolamento: bianco, nero, giallo, rosso, blu, marrone, Brey, giallo/verde o altro colore richiesto

Guaina: PVC, PVC ignifugo

Colore guaina: nero, bianco, grigio o secondo il requisito

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo, tamburo di legno, o secondo il requisito

Modello di prodotto principali: BVV, BVVR, H05VV-U, H07VV-U, H05VV-R, H07VV-R

Norma di prodotto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza a temperatura elevata, bassa temperatura resistenza, ritardante di fiamma ed elevata conducibilità elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza ai raggi UV o Rohs compiacente possa essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale scopo di fornitura e distribuzione, come edificio filo per il potere, illuminazione, ecc in casa o fuori casa e alimentazione quotidiana apparecchio elettrico, adatto per uso in condotto e per installazione fissa e protetta.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

Sezione trasversale del conduttore (mm ²)	Tipo di conduttore	Spessore dell'isolamento (mm)	Spessore della guaina (mm)	Media Max. Diametro esterno (mm)	Peso circa del prodotto (kg/km)	Resistenza di isolamento minima (MΩ.km)
2 x 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	11.5	116.99	0,01
2 x 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12	124.84	0,009
2 x 4	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	154.02	0,0085
2 x 4	2	PVC/0,8	PVC/1.2	13	162.49	0.0077
2 x 6	1	PVC/0,8	PVC/1.2	13,5	201.43	0,007
2 x 6	2	PVC/0,8	PVC/1.2	14	211.74	0.0065
2 x 10	1	PVC/1.0	PVC/1.4	16,5	342.84	0,007
2 x 10	2	PVC/1.0	PVC/1.4	17,5	354.15	0.0065
2 x 16	2	PVC/1.0	PVC/1.4	20	481.24	0,0052
2 x 25	2	PVC/1.2	PVC/1.4	24	717.82	0,005
2 x 35	2	PVC/1.2	PVC/1.6	27.5	955.57	0,0044
3 x 1.5	1	PVC/0,7	PVC/1.2	10.5	105.86	0,011
3 x 1.5	2	PVC/0,7	PVC/1.2	11	110.82	0,01
3 x 2.5	1	PVC/0,8	PVC/1.2	12	149.34	0,01
3 x 2.5	2	PVC/0,8	PVC/1.2	12.5	159.02	0,009
3 x 4	1	PVC/0,8	PVC/1.2	13	201.04	0,0085
3 x 4	2	PVC/0,8	PVC/1.2	13,5	211.19	0.0077
3 x 6	1	PVC/0,8	PVC/1.4	14.5	278.69	0,007
3 x 6	2	PVC/0,8	PVC/1.4	15.5	291.56	0.0065

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.







4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso partecipano alle attività di benefici pubblici, come albero attività di impianto, verde ambiente, aiutando gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



Come contattarci?



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".