

Generatore solare portatile multifunzionale A5-500W Batteria solare e accumulo di nuova energia Centrale elettrica

Multifunctional Portable Outdoor Power Pack **A5**

Easy Power, Safe Power

500W/520WH



For wide range of
electronics devices



110/220V Output



140400mAh
Large Capacity



Long Endurance



Li-ion Battery Cell



Multi protections



Multi Output Models



LED Digital Screen

Parametri del prodotto:

| Articolo | Nome | A5 |
|----------------------------------|---|---|
| | | Generatore solare portatile |
| Generale parametri | Batteria incorporata | Batteria al litio di alta qualità |
| | Capacità della batteria | 520 Wh / 140400 mAh / 3,7 V |
| | Ricarica in ingresso | CC 15 V/6,0 A (porta CC 5521) |
| | Ricarica del pannello solare | DC5521 13 V~22 V/6,0 A |
| | Tempo di carica completa | CC 15 V: 8 ~ 9 ore |
| | Uscita CC | Porta USB: 1*USB 5V~9V/2A, controllo qualità 3.0; 2 porte USB 5 V/3,1 A; Porta di tipo C: 1*Tipo C 5 V~9 V/2 A, QC 3.0; Uscita CC 5521: 4*CC 9~12,6 V/10 A (12 A massimo totale) 1 * Adattatore per accendisigari |
| | Uscita CA | 2 uscite AC a onda sinusoidale pura |
| | Potenza di uscita continua CA | 50 W |
| | Temperatura operativa | -10-40°C |
| | Protezione del prodotto | a. Protezione da cortocircuito b. Protezione da sovracorrente c. Protezione da sovratensione d. Protezione da sottotensione e. Protezione da sovraccarico f. Protezione da sovratemperatura |
| Adattatore parametri | Pacchetto incluso | 1 generatore di corrente portatile 1 adattatore di alimentazione 1 linea CA 1 manuale utente 1 caricatore per auto |
| | Certificazione della macchina | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Rapporto sul trasporto aereo, Rapporto sul trasporto marittimo |
| | Uscita | 15 V 6 A |
| Ingresso ricarica funzione | Interfaccia CC | 5521 |
| | forma | Desktop |
| | Supporto la ricarica dell'adattatore di alimentazione | Support |
| Batteria | Supporta la ricarica del pannello solare | Support |
| | Supporta la ricarica dell'auto | Support |
| | Specifiche del modello di batteria | 18650 |
| | Capacità di una singola cella | 2600MAH |
| | Serie di batterie parallele | 3 serie 18 parallele |
| | Voltaggio delle celle | 3,7 V |
| | Voltaggio della batteria | 11,1 V |
| | Durata di carica e scarica della batteria | >1000 times, capacity is maintained at approximately 80% |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------|---|
| Struttura | Dimensione del prodotto | 306*200*176mm |
| | Peso netto | circa 6,3 kg |
| | Materiale | Plastica ABS, guscio in plastica con resistenza al fuoco 94-V0; |
| | Abbinamento dei colori del prodotto | liberamente abbinabile dai clienti (quantità richiesta: 500 pz) |
| Prodotto imballaggio | Confezione del prodotto | Custodia neutra |
| | Dimensioni della custodia | L392*P268*A245mm |
| | Peso della custodia singola | 8,3 kg |
| | Dimensioni cartone | 556*407*270mm |
| | Numero di scatole esterne | 2 pezzi/cart |
| | Peso del pacco | Peso lordo: 17,5 kg |

Wide range, More applications

110V/220V output, suitable for all electronic devices below 500W



Laptop



Cellphone/ Pad



Drone



Projector



Camera

Output Ports Description

More outputs models, suitable for different types of electronic products
DC/ USB/ Type-C/ AC



1 Type-C output

2 DC output

3 Power On/ Off

4 AC Switch Button

5 USB output

6 AC output

7 Input

8 LED Screen

9 USB Switch Button

10 DC Switch Button

How To Charge

Could charge from solar charger, car port and AC outlet



What if the A5 is out of power outdoors?
It can be recharged by solar panel also



Lightweight 6.3Kg
Very convenient to bring P63 with you
anytime, anywhere



Multi Protections For Safer Use

Protections for below situations, for longer battery life



Over Temperature



Over discharging



Over Current



Over Load



Short Circuit



Over Voltage



Fire Prevented

94-V0 ABS case, which is the highest fire prevention grade, and enviroment-friendly, more safe for end user

Come contattarci?

Inserisci i dettagli della tua richiesta nella casella sottostante e fai clic su "Contatta ora".