

Descrizione del prodotto:



Struttura del conduttore: Il conduttore è costituito da lega di alluminio magnesio-silicio bloccati in strati successivi in direzione opposta e lo strato esterno di fili è giusto mano direzione Z, grasso naturale può essere applicata tra gli strati di AAAC tranne lo strato esterno.

Pacchetto: Bobine, tamburo di legno o come per ogni requisito

Proprietà: Ad alta resistenza, lunga vita, Luce di peso, adatto per alta così come linee aeree altissima tensione

Standard: B399 ASTM, DIN 48201, BS EN 50182, IEC 61089, CSA C49

Prestazioni di servizio:

(1) l'ammissibile temperatura di funzionamento da sempre per il conduttore aerea è 70 C.

(2) sotto il circostanza che raro clima si sta verificando e copertura di ghiaccio tasso basso in pesante zona di ghiaccio, lo stress più grande del cavo nel punto più basso del sag non dovrebbe superare il 60% del potere distruttivo di breve durata.

(3) quando ci si connette conduttori, il conduttore al lato del tubo di collegamento non può essere prominente. In caso contrario, la forza sui conduttori operativi sarà sbilanciata. Dopo i connettori sono installazione, il tubo di collegamento deve essere verniciato con vernice a prova d'umidità in al fine di proteggerlo dalla corrosione.

(4) nell'ambito di installazione, l'arco lo stress di tutti i conduttori di abbattimento deve essere lo stesso. All'interno del distanza consentita di attraversamento di edifici o cadere a terra, il lo stress può essere 10-15% superiore al normale stress.

Applicazione del prodotto:

Conduttori nudi AAAC sono utilizzati per primaria e secondaria linee di trasmissione elettriche avendo lunghe campate ed elevata resistenza agli alla corrosione.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)

Codice nome	Sezione trasversale (mm ²)	Diametro filo e filo (pollici)	Circa diametro (mm)	Peso circa (lb / 1000ft)	Forza nominale (KN)	Max. Resistenza di CC 20 °C (Ohm/KM)
Akron	15.5	7/0.0661	5.04	28,52	4.92	2.159
Alton	24,7	7/0.0834	6,36	45.40	7.83	1,356
Ames	39,2	7/0.1052	8.01	72,24	12.4	0.8547
Azusa	62,4	7/0.1327	10.11	114,90	18,9	0.5365
Anaheim	78,6	7/0.1490	11.34	144.90	23,8	0.4264
Amherst	99.3	7/0,1672	12.75	182.50	30.0	0.3373

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **filì in lega di alluminio di buona qualità**, garantendo un buone proprietà elettriche e una molto buona conducibilità e alta tensione.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?

 Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".