

## Descrizione del prodotto:



**Conduttore di fase:** Condotta di alluminio incagliato, strand concentrici o alluminio compresso 1350-H19

**Isolante del conduttore di fase:** PE o XLPE isolamento

**Conduttore neutro:** concentrici strand AAC, ACSR, Filo di AAAC Messenger, messenger neutrale di lega 6201

**Tipi di cavi:** Goccia di servizio duplex — il conduttore di alluminio

**Pacchetto:** tamburo di legno, o come per ogni requisito

**Standard:** ASTM B-230, B-231, B-232 e B-399, ICEA S-76-474

## Apparecchio di prodotto:

A fornire il servizio aereo da 120 volt per servizio temporaneo nei cantieri, illuminazione all'aperto o sulla strada. Per servizio a 600 volt o inferiore a un conduttore temperatura di massima 75 °C.

## Nota:

Indicato le dimensioni sono di resistività equivalente di ACSR diametro 6/1 a ASTM-B-399 per 6201

Direttore d'orchestra temperatura di 75 °C, ambiente temperature di 40 °C

Imballaggio: disponibile in bobine da 500ft e in lunghezze sui rulli.

Il i dati sono indicativi e soggetti alle normali tolleranze di produzione.

A determinare ampacity corrente di formato del conduttore, si prega di consultare il National Electric Codice, ultima edizione.

**Parametro del prodotto:** (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: [info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

(Tipo di conduttore neutro di ACSR)

Codice nome	Fase struttura del conduttore (AWG n.)	XLPE spessore dell'isolamento (mm)	Nude struttura del conduttore (AWG n.)	Nude conduttore di forza nominale (kg)	Circa peso del cavo (kg/km)	Ampacity (A)
Setter	6-solido	1.14	6-6/01	540	94	78
Pastore	6-7	1.14	6-6/01	540	97	78
Retriever	6-7	1.52	6-6/01	540	106	78
Eskimo	4-solido	1.14	4-6/01	844	141	103
Terrier	4-7	1.14	4-6/01	844	146	103
Yorkshirc	4-7	1.52	4-6/01	844	156	103
Chow	2-7	1.14	2-6/01	1293	223	136
Labrador	1-19	1.52	1-6/01	1610	290	158
Bloodhound	1/0-7	1.52	1/0-6/01	1987	359	182
Bull	19-1/0	1.52	1/0-6/01	1987	359	182

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo alluminio puro**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

## **Attrezzature di produzione**



## **Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



**Come contattarci?**



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".