

## Descrizione del prodotto:



**Tensione nominale:** 300/300V

**Conduttore:** Pianura di classe 5 temprato sottile filo di rame

**Area di sezione trasversale nominale del conduttore:** 0.3 ~ 2.5sqmm

**Isolamento:** PVC ignifugo, Rohs compiacente in PVC

**Colore dell'isolamento:** Rosso + blu, rosso + nero, rosso + giallo, rosso + Bianco o altro colore richiesto

**Max. temperatura di funzionamento:** 70 °C, 90 °C

**Pacchetto:** 100 metri per rotolo, o secondo il requisito

**Modello di prodotto principali:** RVS, H03V-S, H05V-S

**Norma di prodotto:** IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

## Caratteristiche del prodotto:

Molto flessibile per la piegatura facile, alta resistenza alla temperatura, resistenza alle basse temperature, ritardante di fiamma e di alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs compliant possono essere disponibili secondo la richiesta.

## Applicazione del prodotto:

Il cavo è adatto per essere fissato il cablaggio di dispositivo di alimentazione, alimentazione illuminazione della casa attrezzatura elettrica e strumento, interno cablaggio delle apparecchiature elettriche, attrezzature di elettronica, strumento, dispositivo automatico, ecc.

## Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

| Croce sezione (mm) | Max. diametro (mm) | Circa peso (kg/km) | Max. Resistenza di CC del conduttore a 20 °C (Ω/km) | Resistenza di isolamento minima 70 °C (mΩ·km) | Consigliato Corrente (A) |
|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|--------------------------|
| 2 × 0.3            | 4.3                | 13.4               | 69,2  | 0,016   | 7.4                      |
| 2 × 0.4            | 4.6                | 17                 | 48,2  | 0.31 w  | 9,0                      |
| 2 × 0.5            | 6.0                | 24                 | 39,0  | 0.31 w  | 10                       |
| 2 × 0.75           | 6.2                | 31                 | 26.0  | 0.31 w  | 13                       |
| 2 × 1.0            | 6.6                | 34                 | 19,5  | 0,011   | 16                       |
| 2 × 1.5            | 7.2                | 45                 | 13.3  | 0.010   | 20                       |
| 2 × 2.5            | 8.2                | 65                 | 7,98  | 0,009   | 27                       |

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

### **Attrezzature di produzione**



## **Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**





3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



**Come contattarci?**



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".