

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 300/300V, 300/500V

Conduttore: Classe 5 pianura temprato sottile filo di rame o rame stagnato filo

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 0,5 ~ 0.75sqmm, può essere fino a 2.5sqmm secondo la richiesta

Isolamento: PVC, PVC ignifugo, Rohs compatibile con PVC

Colore dell'isolamento: giallo, marrone, nero, blu o altro colore richiesto

Guaina: PVC, PVC ignifugo, Rohs compiacente in PVC

Colore guaina: bianco, grigio, nero o secondo il requisito

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo, o come per ogni requisito

Modello di prodotto principali: RVVB, H03VVH2-F

Norma di prodotto: IEC60277, BS6500 VDE0281, GB/T 5023, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Molto flessibile per la piegatura facile, alta resistenza alla temperatura, resistenza alle basse temperature, ritardante di fiamma e di alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs compliant possono essere disponibili secondo la richiesta

Applicazione del prodotto:

Il cavo è adatto per essere fissato il cablaggio di dispositivo di alimentazione, alimentazione illuminazione della casa attrezzatura elettrica e strumento, interno cablaggio delle apparecchiature elettriche, attrezzature di elettronica, strumento, dispositivo automatico, applicazioni di sicurezza, dispositivo di telecomunicazione, ecc

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

Tensione nominale (V)	Sezione nominale (mm ²)	Max. diametro complessivo (mm)	Max. Resistenza di CC del conduttore a 20 °C (Ω/km)	Resistenza di isolamento minima 70 °C (mΩ•km)	Consigliato Corrente (A)	Circa peso (kg/km)
-----------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---	---	--------------------------	--------------------

300/300V	2 × 0.5	3.8 × 6.0	39.0	0.012	10	28
300/300V	2 × 0.75	3.9 × 6.4	26.0	0.010	13	35
300/500V	2 × 0.75	5.0 × 7.6	26.0	0.010	13	44

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.

5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?

I
Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".