



光纤 Fiber

光纤带 Fiber ribbon

芳纶 Aramid yarn

护套 Jacket



## Caratteristiche del prodotto

1. adottare fiocco di fibra ottica come il centro, membro di resistenza di unità aramid filato intorno
2. flessibile, facile da staccare, raggi di curvatura ridotti
3. 2 ~ 12 core
4. Materiale guaina esterna: PVC, LSZH, OFNP

## Applicazione del prodotto

Adottato alla distribuzione interna. Adatto per cavi di patch e codini, l'applicazione per l'interconnessione tra le apparecchiature.

## Parametro del prodotto (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

Cavo Core	Esterno Dia. (mm)	Peso (kg/km)	Min. resistenza alla trazione ammissibile (N)		Min. Carico amnesso di schiacciamento (N/100mm)		Min. Raggio di curvatura (mm)	
			Breve termine	Lungo termine	Breve termine	Lungo termine	Breve termine	Lungo termine
02	3.5x2.5	13	500	100	500	100	10\'	10D
04	3.5x2.5	13	500	100	500	100	10\'	10D
06	4.2x2.5	15	500	100	500	100	10\'	10D
08	4.5x2.2	15	500	100	500	100	10\'	10D
12	4.8x2.2	17	500	100	500	100	10\'	10D

## Vantaggi del prodotto

1. il conduttore è fatto di fibre ottiche di alta qualità, ha bassa dispersione e attenuazione, garantendo una molto buona capacità di trasmissione di segnali e dati.



**Brand new material**

- > Smooth
- > Anti-UV
- > Long-life

**High Quality Fiber**

- > Fast
- > Long and stability transmission
- > Low Attenuation.



**High Quality PBT Loose Tube Material**

- > Anti-aging
- > Good Protection

# ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.



## Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing



## APPLICATION



✓ Pipeline



✓ Overhead



✓ Direct bury

### Packaging & Shipping

## PACKING AND SHIPPING



- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.