

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 300/300V, 300/500V

Conduttore: fili di rame ricotto, pianura o stagnato, classe 5 conduttore di tipo flessibile

Isolamento: Gomma EPR

Colore isolante: 2C: blu + marrone, 3C: blu + marrone + verde/giallo, 4C: marrone + nero + grigio + verde/giallo, 5C: blu + marrone + grigio + nero + verde/giallo, secondo HD308/une 21089-1

Guaina: Gomma EPR

Colore guaina: normalmente nero, Commenti: cavi per uso esterno permanente solo in colore nero. Si prega di consultare per diversi colori.

Pacchetto: 100 tester per rullo, tamburo del poliwooden, tamburo di legno o secondo il requisito

Max. temperatura di funzionamento: normale 60 °C

Standard: IEC, VDE0282, BS, une 21027 parte 4/HD 22,4

Caratteristiche del prodotto:

Questi isolati e inguainati materiali elastomeri non accontentare metalli pesanti (come piombo, cadmio, mercurio, cromo, selenio), PBBE (polybromium-bifenili), CFC/HCFC (chlorofluoryhydrocarbons), amianto o qualsiasi salute pericolosa o sostanza pericolosa. Questi materiali compiono la direttiva 2002/95/EC di RoHS.

Resistente all'ozono, ossigeno, raggi UV e buona resistenza all'acqua e alla pioggia.

Applicazione del prodotto:

H05RR-f il cavo in gomma flessibile può essere utilizzato sia in luoghi asciutti, umidi o condizioni atmosferiche e sotto stress meccanico debole, per esempio alimentatore alle apparecchiature manuali in impianti industriali, piastre riscaldanti, Lampade portatili, utensili elettrici come foratrici, household e elettrodomestici da cucina, tostapane, attrezzature per la costruzione e l'agricoltura, caravan e attrezzature da campeggio.

Prodotto parametro: (maggiori dettagli si prega di contattarci via e-mail:

info@himakecable.com)

Cavo	Conduttore		Spessore dell'isolamento	Spessore guaina	Diametro eccessivo.	Max. resistenza del conduttore a 20 ° c	
	mm ²	mm				Bare (ω/km)	In scatola (ω/km)
2	0,75	24/0.20	0,6	0,8	6.4 ± 0,2	26,0	26,7
2	1,0	32/0.20	0,6	0,9	7.0 ± 0,2	19,5	20,0
2	1,5	30/0.25	0,8	1,0	8.7 ± 0,2	13,3	13,7
2	2,5	49/0.25	0,9	1,1	10.2 ± 0,3	7,98	8,21
3	0,75	24/0.20	0,6	0,9	7.0 ± 0.3	26,0	26,7

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo rame puro ricotto**, garantendo una buona proprietà elettrica e una buona conduttività.



2. We sono molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature di produzione avanzate e rigorosi sistemi di controllo qualità, garantendo i prodotti che rispettano il requisito standard e personalizzato.


Attrezzature di produzione



Prodotti qualità attrezzature di ispezione



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione a livello internazionale.







4. non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro staff**, offrono un buon training, buone condizioni di lavoro e di vita per il personale.



5. also siamo un'azienda con **responsibility altamente sociale**, spesso partecipano alle attività di pubblica utilità, come la piantagione di alberi, aiutando gli studenti poveri, attività ambientali verdi, ecc.



