## **Descrizione del prodotto:**



**Conduttore:** CCS + CCA/CCA/CCU/BC

Dimensione del conduttore: 0,57 mm, 23AWG

**Torsione coppie:** 4 ~ 25 paia

Isolamento: PE, HDPE

**Colore dell'isolamento:** 4 coppie colore: blu/bianco-blu; Verde/bianco-verde; Arancione/bianco-arancione; Marrone/bianco-marrone, color codificato secondo il codice colore ANSI/TIA/EIA-568-B

**Scudo:** Foglio di alluminio per singoli coppia + scarico filo + filo di filo di rame stagnato/schermo schermo

schermo generale

Guaina: ritardante di fiamma in PVC Rohs compiacente, LSZH composto

Colore guaina: bianco, grigio, blu o come per ogni richiesta

Pacchetto: 305 metri per scatola o come per ogni requisito

Modello di prodotto principali: SFTP Cat7, HSYVP7, HSYYP7, HSYZP7

Norma di prodotto: ISO/IEC11801, IEC61156-2, YD/T1019-2001, ANSI/TIA/EIA-568B, UL444

## Caratteristiche del prodotto:

Resistenza ai raggi UV e Rohs compiacente; Sono dotate di filo diversi lay-lunghezza, mantenendo buona AVANTI e FEXT, anti-elettromagnetica inquietante miglioramento; Struttura CCS + CCA/CCA/CCU/BC conduttore, HDP/PE isolamento, guaina in PVC FRPVC/LSOH, struttura, di gemellaggio aggiunto flessibile, facilmente cablaggio; Trasmissione dei dati ad alte prestazioni.


## **Applicazione del prodotto:**

La frequenza di trasmissione cavi fino al 600MHz, usato come cablaggio tra la casella di collegamento trasversale e la comunicazione uscita e della zona di operazione o tra i fotogrammi di distribuzione principale nella sistema di cablaggio completa edificio commerciale e residenziale completo sistema di cablaggio, supporto 10GBASE-T, 1000BASE-Tx Ethernet Gigabit, 10BASE-T, 100BASE-T fast Ethernet (IEEE 802.3), 100VG-AnyLAN (IEEE802.12), 155/622 Mbps ATM, 550 MHz Video a banda larga, voce, T1, ISDN

Datas specifica: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email: info@himakecable.com)


Prodotto	Norminal Sezione	Filo nucleo	Insulationl	Calcolo Diametro	Prodotto prox.
Tipo	trasversale	struttura	Diametro	esterno	peso
Describtion	(mm)	(N/mm)	(mm)	(mm)	(Kg/km)
PVC di SFTP CAT. 7	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7,8	68
LSZH SFTP CAT. 7	4x2x0.57(23AWG)	1/0,57	1.02	7,8	71
























Packaging & Shipping



## Come contattarci?

Mettere il vostro dettagli della tua richiesta in la casella qui sottoe fare clic su "Contatta ora".