Caratteristiche del prodotto

1. di piccola dimensione, morbido e flessibile, per l'uso di intensiveplace
2. eccellenti prestazioni meccaniche e ambientali
3. acciaio inossidabile corazzato tubo flessibile, aumentare la resistenza alla torsione del cavo, per evitare danni all'esterno e impedire il morso del ratto (per tipo corazzato)
4. Materiale guaina esterna: PVC, LSZH, OFNP, PU

Applicazione del prodotto

Adottato alla distribuzione interna, adatto per patch cord e codini, adatto per apparecchiature di comunicazione servita, adatto al montaggio di MTRJ

Parametro del prodotto (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

Esterno Dia.	Stretto buffer di diametro.	Peso	Min. resistenza alla trazione ammissibile (N)		Min. Carico ammesso di schiacciamento (N / 100m)		Min. Raggio di curvatura (mm)	
(mm)	(mm)	(kg/km)	Breve termine	Lungo termine	Breve termine	Lungo termine	Breve termine	Lungo termine
1.6	0.6	2.80	150	80	500	100	20D	10D
1.8	0.6	3.00	150	80	500	100	20D	10D
2.0	0.9	4,25	150	80	500	100	20D	10D
2.4	0.9	5,00	150	80	500	100	20D	10D
2.8	0.9	6.60	150	80	500	100	20D	10D
3.0	0.9	7.00	150	80	500	100	20D	10D

(Tipo corazzato)

Esterno Dia.	Stretto buffer di diametro.	Peso	Min. resistenza alla trazione ammissibile (N)		Min. Carico ammesso di schiacciamento (N / 100m)		Min. Raggio di curvatura (mm)	
(mm)	(mm)	(kg/km)	Breve termine	Lungo termine	Breve termine	Lungo termine	Breve termine	Lungo termine
2.0	0.60	15	1000	300	1000	500	20D	10D
2.4	0.60	16	1000	300	1000	500	20D	10D
2.8	0.60	18	1000	300	1000	500	20D	10D
3.0	0.60	18	1000	300	1000	500	20D	10D

Vantaggi del prodotto

1. il conduttore è fatto di fibre ottiche di alta qualità, ha bassa dispersione e attenuazione, garantendo una molto buona capacità di trasmissione di segnali e dati.

Brand new material

> Smooth

> Anti-UV

> Long-life

High Quality Fiber

> Fast

> Long and stability transmission

> Low Attenuation.

High Quality PBT Loose Tube Material

> Anti-aging

> Good Protection

info@himakecable.com

ADVANCED PRODUCTION EQUIPMENT

Advanced Production Equipments can guarantee qualified product.

Optic Fiber Cable Testing

- Fiber Testing
- Testing after fiber coloring
- Testing after fiber stranding
- Testing after fiber optic cable jacketing

APPLICATION

✔ Pipeline

✔ Overhead

✔ Direct bury

Packaging & Shipping

PACKING AND SHIPPING

- Each single length of cable shall be reeled on wooden Drum suitable for long-distance shipment.

info@himakecable.com