

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 300/500V, 450/750V

Conduttore: Rame incagliato temprato pianura di classe 2

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 0.75 ~ 400sqmm

Isolamento: PVC, PVC ignifugo

Colore dell'isolamento: Rosso, blu, marrone, grigio, nero, blu, giallo, bianco, giallo/verde o altro colore richiesto

Max. temperatura di funzionamento: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo cavo di piccole dimensioni e pacchetto di legno per cavo di grandi dimensioni, o secondo il requisito

Modello di prodotto principali: BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491 X

Norma di prodotto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB/T 5023

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza alle alte temperature, resistenza a bassa temperatura, ritardante di fiamma e alta conducibilità elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente può essere disponibile

secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati a scopo di fornitura e distribuzione di potere generale, come edificio filo per alimentazione, illuminazione, ecc in casa e alimentazione apparecchio elettrico, adatto per uso in condotto e per installazione fissa e protetta.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

Sezione nominale (mm ²)	Tipo di conduttore	Spessore dell'isolamento (mm)	Max. Diametro complessivo (mm)	Resistenza di isolamento minima a 70 °C (MΩ•km)	Peso approssimativo (rame) (kg/km)
1 × 0.75	Tipo di filo di classe 2	PVC/0.6	2.8	0,014	11,8
1 × 1.0	Tipo di filo di classe 2	PVC/0.6	3.0	0,013	14.3
1 × 1.5	Tipo di filo di classe 2	PVC/0,7	3.4	0.010	21,3
1 × 2.5	Tipo di filo di classe 2	PVC/0,8	4.2	0,009	34,4
1 × 4.0	Tipo di filo di classe 2	PVC/0,8	4.8	0.0077	47.0
1 × 6.0	Tipo di filo di classe 2	PVC/0,8	5.4	0.0065	68,7
1 × 10	Tipo di filo di classe 2	PVC/1.0	6.8	0.0065	116
1 × 16	Tipo di filo di classe 2	PVC/1.0	8.0	0,0050	168
1 × 25	Tipo di filo di classe 2	PVC/1.2	9,8	0,0050	275
1 × 35	Tipo di filo di classe 2	PVC/1.2	11	0,0040	372
1 × 50	Tipo di filo di classe 2	PVC/1.4	13	0,0045	503
1 × 70	Tipo di filo di classe 2	PVC/1.4	15,0	0,0035	708
1 × 95	Tipo di filo di classe 2	PVC/1.6	17,2	0,0035	979
1 × 120	Tipo di filo di classe 2	PVC/1.6	19,0	0,0032	1207
1 × 150	Tipo di filo di classe 2	PVC/1.8	21,0	0,0032	1493
1 × 185	Tipo di filo di classe 2	PVC/2.0	23,5	0,0032	1861
1 × 240	Tipo di filo di classe 2	PVC/2.2	26,5	0,0032	2437
1 × 300	Tipo di filo di classe 2	PVC/2.4	29.5	0,0030	3066
1 × 400	Tipo di filo di classe 2	PVC/2.6	33.5	0,0028	3895

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.







4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?

 Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".