

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 0.6/1KV

Conduttore: Classe 1 o classe 2 pianura rame ricotto, rame solido o filo rame

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 0,5 ~ 630sqmm

Isolamento: V-90 PVC

Colore dell'isolamento: Rosso, blu, marrone, grigio, Nero, blu, giallo, bianco, giallo/verde o altro colore richiesto

Max. temperatura di funzionamento: 90 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo (bobina di plastica), o come per ogni requisito

Modello di prodotto principali: Legare del PVC, cavo di terra di PVC, filo di terra in PVC

Norma di prodotto: AS / NZS 5000.1

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza a temperatura elevata, bassa temperatura resistenza, ritardante di fiamma ed elevata conducibilità elettrica, anche fuoco resistenza, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente possa essere disponibile secondo la richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale scopo di fornitura e distribuzione, come edificio filo per il potere, illuminazione, cavo di terra in Casa e l'alimentazione elettrica all'apparecchio elettrico, adatto per l'uso in condotto per le fisse, protetta installation.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

| Sezione nominale (mm ²) | Tipo di conduttore | Spessore dell'isolamento (mm) | Max. Diametro complessivo (mm) | Resistenza di isolamento minima a 70 °C (MΩ•km) | Peso approssimativo (rame) (kg/km) |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| 1 x 0.5 | Cu solido | 0,8 | 2.4 | 0,015 | 91 |
| 1 x 0.75 | Cu solido | 0,8 | 2.8 | 0,012 | 11 |
| 1 x 1.0 | Cu solido | 0,8 | 2.8 | 0,011 | 14 |
| 1 x 1.0 | Filo Cu | 0,8 | 2.8 | 0,013 | 15 |
| 1 x 1.5 | Filo Cu | 0,8 | 3.1 | 0.0123 | 20.0 |
| 1 x 2.5 | Filo Cu | 0,8 | 3.7 | 0.0103 | 32 |
| 1 x 4.0 | Filo Cu | 1.0 | 4.5 | 0.0102 | 47 |
| 1 x 6.0 | Filo Cu | 1.0 | 5.1 | 0.0088 | 68 |
| 1 x 10 | Filo Cu | 1.0 | 6.0 | 0.0072 | 110 |
| 1 x 16 | Filo Cu | 1.0 | 6.9 | 0,0059 | 170 |

Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.







4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso partecipano alle attività di benefici pubblici, come albero attività di impianto, verde ambiente, aiutando gli studenti poveri e le persone in condizioni difficili per realizzare i loro sogni,ecc.



Come contattarci?



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".