

## Descrizione del prodotto:



**Tensione nominale:** 0.6/1KV

**Conduttore:** Solido di classe 1 o classe 2 filo conduttore, puro ricotto rame

**Area di sezione trasversale nominale del conduttore:** 1.5 ~ 1000sqmm

**Isolamento:** XLPE, PE, LSZH, LSOH

**Colore dell'isolamento:** 2C: rosso + blu, 3C: rosso + giallo + verde, 4C: rosso + giallo + verde + blu, 5C: rosso + giallo + verde + blu + nero, il metodo di identificazione è normalmente con nastro di colore

**Armatura:** nastro d'acciaio armatura per multi-core, armatura di nastro di alluminio per singolo core

**Guaina:** PE, LSZH, LSOH

**Colore guaina:** nero o secondo la richiesta

**Max. temperatura di funzionamento:** 70 °C, 90 °C

**Pacchetto:** tamburo di legno o secondo il requisito

**Modello di prodotto principali:** YJY22, ZR-YJV22

**Norma di prodotto:** IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

## Caratteristiche del prodotto:

Fumo basso alogeni, resistenza a temperatura elevata e bassa resistenza alla temperatura, ritardante di fiamma e alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente può essere disponibile come per richiesta.

## Applicazione del prodotto:

I cavi possono essere posati fissamente nella luoghi dove i cavi possono essere protetti da meccanica estraneo molto forte forza in una certa misura, come tunnel condotto interno, antenna, cavo o seppellire diretto per il progetto di linea di trasmissione e distribuzione energia in voto A/c UO/U a 0,6/1KV e di seguito.

**Prodotto parametro:** (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

[info@himakecable.com](mailto:info@himakecable.com))

Croce Sezione (mm <sup>2</sup> )	Rif. diametro ESTERNO del cavo (mm)	Isolamento di XLPE spessore (mm)	Portata di corrente ammissibile in aria (A)	Portata di corrente ammissibile in terra (A)	Cavo Rif. peso (Kg/Km)
1 × 25	14,7	0.9	162	202	467
1 × 35	15,7	0.9	197	244	574
1 × 50	17,2	1	237	292	746
1 × 70	19,7	1.1	299	365	973
1 × 95	21,7	1.1	361	437	1235
1 × 120	23,7	1.2	417	500	1501

## Vantaggi del prodotto:

1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.





2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

### **Attrezzature di produzione**





## **Attrezzature di ispezione di qualità prodotti**





3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.







4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.







5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



**Come contattarci?**





Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".