

Descrizione del prodotto:



Tensione nominale: 0.6/1KV

Conduttore: Solido di classe 1 o classe 2 filo conduttore, puro ricotto rame

Area di sezione trasversale nominale del conduttore: 1.5 ~ 1000sqmm

Isolamento: XLPE, PE, LSZH, LSOH

Colore dell'isolamento: 2C: rosso + blu, 3C: rosso + giallo + verde, 4C: rosso + giallo + verde + blu, 5C: rosso + giallo + verde + blu + nero, il metodo di identificazione è normalmente con nastro di colore

Armatura: armatura di filo di acciaio per multi-core, armatura di filo di alluminio per singolo core

Guaina: PE, LSZH, LSOH

Colore guaina: nero o secondo la richiesta

Max. temperatura di funzionamento: 110 °C, 125 °C, 90 °C, 150 °C

Pacchetto: tamburo di legno o secondo il requisito

Modello di prodotto principali: YJY33, WDZ-YJY33

Norma di prodotto: IEC60502, BS7870, VDE0276, GB/T12706, IEC60332

Caratteristiche del prodotto:

Fumo basso alogeni, resistenza a temperatura elevata e bassa resistenza alla temperatura, ritardante di fiamma e alta conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o Rohs complacente può essere disponibile come per richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi possono essere posati fissamente nella luoghi dove i cavi possono essere protetti da meccanica estraneo molto forte forza in una certa misura, come tunnel condotto interno, antenna, cavo o seppellire diretto per il progetto di linea di trasmissione e distribuzione energia in voto A/c UO/U a 0,6/1KV e di seguito.

Prodotto parametro: (maggiori dettagli si prega di contattarci via email:

info@himakecable.com)

Croce Sezione (mm ²)	Spessore di isolamento di XLPE (mm)	Armatura metallica ø (mm)	Spessore della guaina in PVC (mm)	Diametro esterno circa (mm)	Peso circa (Kg/Km)
3 x 16 + 10	0,7/0,7	1.25	1.7	23	1180
3 x 25 + 16	0.9/0.7	1.6	1.7	26,1	1750
3 x 35 + 16	0.9/0.7	1.6	1.8	27,9	2100
3 x 50 + 25	1.0/0.9	1.6	1.9	31,2	2750
3 x 70 + 35	1.1/0,9	2	2	36,6	3450
3 x 95 + 50	1.1/1.0	2	2.1	41	4900
3 x 120 + 70	1.2/1.1	2	2.2	45.3	6040
3 x 150 + 70	1.4/1.1	2.5	2.4	50	7590
3 x 185 + 95	1.6/1.1	2.5	2.5	55.3	9130

Vantaggi del prodotto:



1. il conduttore è fatto di **nuovo puro rame ricotto**, garantendo un buone proprietà elettriche e un'ottima conducibilità.



2. siamo un molto **Cavo professionale fornitore** con attrezzature avanzate di produzione e sistema di controllo di qualità rigoroso, garantendo i prodotti che soddisfano il requisito standard e su misura.

Attrezzature di produzione



Attrezzature di ispezione di qualità prodotti



3. abbiamo più di **10 anni di esperienza di esportazione** e prodotti esportati per **più di 60 paesi** il mondo con una buona reputazione internationally.





4. offriamo non solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche cercare di **sviluppare il nostro personale**, offrono un buon training, buon funzionamento e condizioni di vita per il personale.



5. anche noi siamo una società con **altamente social responsibility**, spesso prendere parte ad attività di benefici pubblici, come piantare alberi, aiutando gli studenti poveri, verde ambiente attività, ecc.



Come contattarci?



Mettere il vostro **dettagli della tua richiesta** in **la casella qui sotto** e fare clic su "**Contatta ora**".