

Descrizione del prodotto:



Cavo elettrico in rame di alta qualità di qualità NYA prodotto in Cina

Voltaggio nominale: 300 / 500V, 450 / 750V

Conduttore: Rame ricotto semplice classe 2 a trefoli

Area nominale della sezione trasversale del conduttore: 0.75 ~ 400sqmm

Isolamento: PVC, PVC ignifugo

Colore di isolamento: Rosso, blu, marrone, grigio, nero, blu, giallo, bianco, verde / giallo o altro colore richiesto

Max. temperatura di esercizio: 70 °C, 90 °C, 105 °C

Pacchetto: 100 metri per rotolo per cavo di piccole dimensioni e pacchetto di legno per cavi di grandi dimensioni o secondo necessità

Modello di prodotto principale: BVR, H05V-R, H07V-R, BS6004 6491X

Standard del prodotto: IEC60277, BS6004, VDE0281, GB / T 5023

Caratteristiche del prodotto:

Resistenza alle alte temperature, resistenza alle basse temperature, ritardante di fiamma ed elevata

conduttività elettrica, anche resistenza al fuoco, resistenza ai raggi UV o conforme a Rohs possono essere disponibili come da richiesta.

Applicazione del prodotto:

I cavi sono utilizzati per l'alimentazione generale e per scopi di distribuzione, come conduttori per l'alimentazione, l'illuminazione, ecc. In casa e l'alimentazione per l'elettrodomestico, adatti per l'uso in conduit e per installazioni fisse e protette.

Parametro del prodotto: (maggiori dettagli scriveteci: info@himakecable.com)

Sezione trasversale nominale (mm ²)	Tipo di conduttore	Spessore di isolamento (Mm)	Max. Diametro complessivo (Mm)	Min. resistenza di isolamento a 70 °C (MW • km)	Circa. peso (rame) (Kg / km)
1 × 0,75	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 0,6	2.8	0.014	11.8
1 × 1.0	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 0,6	3.0	0,013	14.3
1 × 1.5	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 0,7	3.4	0,010	21.3
1 × 2.5	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 0.8	4.2	0.009	34.4
1 × 4.0	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 0.8	4.8	0,0077	47.0
1 × 6.0	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 0.8	5.4	0,0065	68,7
1 × 10	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 1.0	6.8	0,0065	116
1 × 16	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 1.0	8.0	0,0050	168
1 × 25	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 1.2	9.8	0,0050	275
1 × 35	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 1.2	11	0,0040	372
1 × 50	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 1.4	13	0,0045	503
1 × 70	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 1.4	15.0	0,0035	708
1 × 95	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 1.6	17.2	0,0035	979
1 × 120	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 1.6	19,0	0,0032	1207
1 × 150	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 1.8	21,0	0,0032	1493
1 × 185	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 2.0	23.5	0,0032	1861
1 × 240	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 2.2	26,5	0,0032	2437
1 × 300	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 2.4	29.5	0,0030	3066
1 × 400	Tipo di filo di Classe 2	PVC / 2.6	33.5	0,0028	3895

Vantaggi del prodotto:

1. Il conduttore è fatto di **nuovo rame ricotto puro**, garantendo buone proprietà elettriche e un'ottima conduttività.



2. Siamo molto **produttore di cavi professionale** con attrezzature di produzione avanzate e rigoroso sistema di controllo qualità, garantendo che i prodotti soddisfino i requisiti standard e personalizzati.

Attrezzature di produzione



Prodotti Attrezzature per l'ispezione di qualità



3. Abbiamo più di **Esperienza di esportazione di 10 anni** ed esportato prodotti a **più di 60 paesi** in tutto il mondo con una buona reputazione international ly.







4. Non offriamo solo **buoni prodotti** e **buon servizio** ai nostri clienti, ma anche provare a **sviluppare il nostro personale**, offrire un buon allenamento, buone condizioni di lavoro e di vita al personale.



5. Siamo anche un'azienda con **responsabilità sociale elevata**, spesso prendono parte ad attività di servizio pubblico, come piantare alberi, aiutare studenti poveri, attività ecologiche, ecc.

